

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران – به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۴/۱

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، فهرست تجهیزات مورد پذیرش را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال، منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و پذیرش این سازمان نمی باشند. توجه به نکات ذیل پیش از استفاده از فهرست ضروری است:

۱- الزام مالکین و کارفرمایان به خریداری یک برند خاص از سوی شرکت مجری و مشاور تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، افراد می توانند مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام نمایند

۲- مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و این سازمان مسئولیتی در این خصوص ندارد.

۳- انتخاب محصول مناسب باید با توجه به اصول طراحی مهندسی انجام شده و ممکن است انتخاب محصول نامناسب، منجر به خطا در عملکرد یک سیستم شود.

۴- توضیحات مندرج در قسمت نام محصول، صرفاً جهت آگاهی نسبی بوده و به هیچ عنوان بیانگر تمامی مشخصات فنی نیست. خریدار موظف است پیش از خرید محصول، با بهره گیری از دانش مشاوران فنی، مشخصات تکمیلی مورد نیاز را دریافت نماید. لذا تصمیم گیری برای خرید و یا اعلام برنده مناقصات، صرفاً بر اساس عبارات و مندرجات این فهرست، مجاز نبوده و می تواند منجر به انتخاب اشتباه شود.

۵- ترتیب قرار گرفتن نام محصولات و شرکت ها در این فهرست، بر اساس تاریخ مراجعه و انجام مراحل اداری بوده و نشان دهنده برتری محصول یا شرکتی نسبت به سایرین نیست.

۶- در خصوص محصولات وارداتی، فروشندگان حق هیچ گونه تغییر در ساختار محصول وارد شده را نداشته و هرگونه تغییر جزئی و یا مونتاژ هر قسمتی از محصول، بدون اخذ استاندارد یا گواهینامه فنی از مراجع ذیصلاح تخلف محسوب می شود.

۷- سطرهای که با رنگ قرمز مشخص شده اند فاقد اعتبار می باشند و در صورت عدم دریافت اعتبار یا تمدید آن تا ۳ ماه آتی از لیست سازمان حذف می گردند.

خلاصه اطلاعات

ردیف	نام تجاری	شرکت (های) نماینده	کشور سازنده	توضیحات
۱	نارفوم	نارفوم کار	ایران	
۲	ایران شیر	ایران شیر	ایران	
۳	همیار انرژی، کارا سیلندر	همیار انرژی	ایران	
۴	آریا کوپلینگ	آریا کوپلینگ	ایران	
۵	سام	ایمن فراز پیشگام	ایران	
۶	پامچال	پامچال (آتش کاویان ایمن جو)	ایران	
۷	توچال	دادرش آتش توچال (آتش کاویان ایمن جو)	ایران	
۸	هارنس	کیا آذران پاژ، ایمن حریق پایدار	ایران	
۹	کالن	آرکا (ایمن ایستا شهرآرا)	ایران	
۱۰	شاهان	آتش نبرد آرسین	ایران	
۱۱	samfire (سام فایر)	ایمن آتش الماس	ایران	
۱۲	پاک پایرو	کارخانجات تولیدی تارا	ایران	
۱۳	ایمن تیار	ایمن تیار	ایران	
۱۴	سیلندر امید فردا (هونامیک، سعدی)	اشکار کننده آتش ایرانیان	ایران	
۱۵	باران مامطیر (کاوه)	هادیان حریق نافع	ایران	
۱۶	بایا سیلندر	ایمن آتش الماس	ایران	
۱۷	آنی پاک	نیرو توسعه آتی نگر	ایران	

۱۸	لیدوما (واحد تولیدی نظری)	طرح و تدبیر لیدوما	ایران	
۱۹	سد آتش ایرانیان (واحد تولیدی طالمی نژاد)	سد آتش ایرانیان	ایران	
۲۰	تیام ، یام	ایمن تیام سپاهان	ایران	
۲۱	پیشگامان حریق ایرانیان	ایمن حریق پایدار	ایران	
۲۲	پایپ فلکس	فرآیند انرژی عرش	ایران	
۲۳	باران مازند	آریا امن آوران	ایران	
۲۴	تدلس (واحد تولیدی شفق)	ایمن حریق پایدار	ایران	
۲۵	کیهان (واحد تولیدی رنجبر)	صنعت محور ایمن اندیش	ایران	
۲۶	MFM (واحد تولیدی مزینان)	صنعت گستر هورژینا	ایران	
۲۷	هیراب (واحد تولیدی درفش تاویار پاژ)	هادیان حریق نافع	ایران	
۲۸	اخگر	ایمن آتش الماس	ایران	
۲۹	رستا (واحد تولیدی پیشرام صنعت رستا)	آریا امن آوران	ایران	
۳۰	رسا (ایمن فراز پیشگام)	آشکار کننده آتش ایرانیان	ایران	
۳۱	آشکار ساز دزلی	طرح و تدبیر لیدوما	ایران	
۳۲	تک سیلندر (یادگار، روژین)	آریا امن آوران	ایران	
۳۳	Eifel	صبا تام صنعت (مانا صنعت پایدار)	چین	
۳۴	TYCO	امریکا - انگلیس	نور ندا سیستم	
۳۵	FIRE PRO	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	قبرس	
۳۶	FIRE GUARD	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	انگلستان	
۳۷	LIFECO	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	انگلستان	
۳۸	FIKE	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	انگلستان	
۳۹	IS ST	آشکار ساز	انگلستان	
۴۰	SFFECO	پیلسان	امارات	
۴۱	SIEX	تک لاد	اسپانیا	
۴۲	ROUCHTEC	صبا تام صنعت	چین	
۴۳	WEFLO	صبا تام صنعت، اردال، پیرا پاد آپادانا	چین	
۴۴	SHIELD UK	آب و آتش	چین	
۴۵	FESCO	ایمن حریق آداک پارس	کره جنوبی	
۴۶	Z-TIDE	اردال، فاتح ستیز	تایوان	
۴۷	SIEMENS	اردال	سوئیس	
۴۸	RASCO	ساریان سیستم نوین	امریکا	
۴۹	KS B	ساریان سیستم نوین	آلمان	
۵۰	GREEN FIRE	نارفوم کار	انگلستان	

۵۱	SAFETY HITECH	نارفوم کار	ایتالیا		
۵۲	SAFEX	ایمن داتیس آسیا	هندوستان		
۵۳	GENERAL PUMPS	هورسان ایمن بهنیا	اسپانیا	نارپاد	
۵۴	TUNA	نار ایمن فرنام کهن	چین		
۵۵	BRISTOL	بهسا	امارات		
۵۶	ROLLAND	مدامکار، نارپاد	فرانسه		
۵۷	NEWAGE	همیار انرژی، آتش پاد پارس	هندوستان		
۵۸	AG SPRINKLER	مدامکار	اسپانیا	تک لاد	
۵۹	SUNPOOL	آوند انرژی	تایوان		
۶۰	SPP	نارپاد	انگلستان		
۶۱	PATTERSON	اردال	ایرلند - امریکا		
۶۲	TRONFLEX	آگراپاد پایار	چین		
۶۳	IRON MAN	نار ایمن فرنام کهن	چین		
۶۴	PURELAND	آگراپاد پایار	چین		
۶۵	FULLBLAZE	آگراپاد پایار	اردن		
۶۶	YOUNG JIN FLEX	صنایع ایمنی اطفاف تهران	کره جنوبی		
۶۷	AMAN FIRE	صنعت محور ایمن اندیش	امارات		
۶۸	AIKAH PUMP	صباتام صنعت	امارات		
۶۹	AIRFIRE	آریا الکترو گستر سوشیانت	ایتالیا		
۷۰	PROTECTOR	آتش تاو ایمن گستر	تایوان		
۷۱	ISSS	فنون برتر فیدارتاو	مصر		
۷۲	MOBIK	فنون برتر فیدارتاو	یونان		
۷۳	SYSTEM SENSOR	آوند انرژی	چین		
۷۴	DAEJIN SANUP	آوند انرژی	کره جنوبی		
۷۵	DUYAR	هادیان حریق نافع، آباد گستر تاسیسات ایرانیا آذر مهمان صنعت آریا	ترکیه		
۷۶	YOUTAIKE	هیرکازه، ایمن اقلیم	چین	آوند انرژی	
۷۷	NingJ in (APC)	آوند انرژی	چین		
۷۸	SRI	نارفوم کار	ساریان سیستم نوین	مالزی	
۷۹	FLAME GUARD	صحاب	انگلستان		
۸۰	TOP SAFE	نار ایمن فرنام کهن	چین		
۸۱	RAPIDROP	ملی اطفاء ایران	انگلستان		
۸۲	ARMSTRONG	ملی اطفاء ایران	کادانا		
۸۳	BEST	آتش نورد داتیک، نار ایمن فرنام کهن	چین		

۸۴	FLOWCOM	صبا تام صنعت	طرح و تدبیر لیدوما	چین	
۸۵	GUTA FIRE	ایمن شناس پرشیا		چین	
۸۶	DAY IMPEX	آریا کولپینگ		انگلستان	
۸۷	GIELLE	تک لاد		ایتالیا	
۸۸	EBITT	ملی اطفاء ایران		مجارستان	
۸۹	STANDART POMPA	انرژی تهویه پردیس		ترکیه	
۹۰	GALA	آباد گستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش		چین	
۹۱	Masteco	تک لاد، ساریان سیستم نوین		کره جنوبی	
۹۲	Pumpsense	پیرپاد آپادانا	آؤمان ایمن پوشش	هندوستان	
۹۳	Ban Chang	پیرپاد آپادانا		تایوان	
۹۴	Kayse	سازه پایدار الهیه		ترکیه	
۹۵	NingJ in (CHPBV)	هادیان حریق نافع	آذر مهام صنعت	چین	
۹۶	S rovan	آرمان ایمن پوشش		ترکیه	
۹۷	Watex Pump	صنعت محور ایمن اندیش		امارات	
۹۸	Akronex	خدمات فنی پارس اژیراک خاور میانه		ترکیه	
۹۹	ANI	توسعه فناوری ناران		استرالیا	
۱۰۰	Haucheng Valve	آوند انرژی		چین	
۱۰۱	Ceasefire	ارکا ایتوک حریق		هندوستان	
۱۰۲	Lede	هیرکاژه، اطفاء گستر سارا		چین	
۱۰۳	waterfall pumps	طرح و تدبیر لیدوما		امارات	
۱۰۴	Chang Der	ساریان سیستم نوین، آوند انرژی		تایوان	
۱۰۵	J inan Meide	آوند انرژی	آگراپاد پایار	چین	
۱۰۶	TenNeed	هیرکاژه		چین	
۱۰۷	Elem	هیرکاژه		چین	
۱۰۸	Better Pump	هیرکاژه		چین	
۱۰۹	Mas Daf	شایان نور اریکه		ترکیه	
۱۱۰	HD Fire	تک لاد		هندوستان	
۱۱۱	NM Fire	چشم آذر	گروه صنعتی بستانچی	چین	
۱۱۲	tewa spray	هیرکاژه	اطفا گستر سارا	چین	
۱۱۳	lubi	ایمن داتیس آسیا		هندوستان	
۱۱۴	KSFCO	صبا تام صنعت		چین	
۱۱۵	gulf fire	ایمن داتیس آسیا		امارات	
۱۱۶	naffco	هونام هیربدان هویدا	آذر مهام آب و آتش	امارات	

		چین	نار ایمن فرنام کهن	Frontier safety	۱۱۷
		ترکیه	ساریان سیستم نوین	turbosan	۱۱۸
		چین	ایمن شناس پرشیا	Firetech	۱۱۹
		تایوان	نار ایمن فرنام کهن	hants contra	۱۲۰
		ترکیه	آتش تاو ایمن گستر	refleks	۱۲۱
		ترکیه	مدامکار	protek	۱۲۲
		ایتالیا	کارا ارتباطات هوشمند آسیا	bettati	۱۲۳
		امارات	آگراپاد پایار تک لاد	mena mech	۱۲۴
		ترکیه	ایمن گستر ساعی	Hood Safer	۱۲۵
		چین	لیدوما	fivalco	۱۲۶
		بلژیک	هورسان ایمن بهنیا	profit	۱۲۷
		چین	نار ایمن فرنام کهن	Guangdong Yongquan(yq)	۱۲۸
		چین	ساریان سیستم گروه صنعتی بستانچی	kaiquan pump	۱۲۹
		چین	آوند انرژئی	you take (UTEC)	۱۳۰
		ترکیه	دیزل ساز	ALP (ETNA)	۱۳۱
		هندوستان	نار ایمن فرنام کهن	volute	۱۳۲
		چین	نار ایمن فرنام کهن آگراپاد پایار	waterwise	۱۳۳
		اسپانیا	آوند انرژئی	valveseal	۱۳۴
		اسپانیا	نارپاد	sistecoin	۱۳۵
		امارات	پایا تهویه آریا	metel pump	۱۳۶
		چین	بهسازان سرای مهر آهنگ	synergy	۱۳۷
		امارات	ایمن داتیس آسیا	quantum pump	۱۳۸

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روز رسانی ۱۴۰۴/۰۴/۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	نارفوم	ایران	NFK EP۰۱-SA	استاندارد ملی ایران	۶۶۶۱۵۹۶۹۵۵	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۲	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران	IS ۲۳۷	استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۳	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران	IS ۲۳۷ F	استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۴	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۵	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۶	اسپرینکلر - دیواری - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۷	اسپرینکلر - دیواری - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۸	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۹	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر

۱۰	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۱۱	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۱۴۱ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۱۲	اسپرینکلر - مخفی پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۱۳	اسپرینکلر - مخفی پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۱۴	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	کارا سیلندر	ایران	HE ۱۰۰	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۱۱۸۵۹۷۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۵	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Pendent) Standard Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE ۰۰۱	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۶	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Pendent) Quick Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE ۰۱۱	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۷	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Standard Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE ۰۱۶	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۸	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Quick Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE ۰۱۷	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۹	اسپرینکلر دیواری - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Sidewall) Quick Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE ۰۲۷	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی

اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) پاسخ سریع ساینز ۱/۲"	HE	ایران	HE ۰۳۷	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی	۲۰
اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) پاسخ سریع ساینز ۱/۲" دمای عملکرد اسپرینکلر: ۶۸ °C دمای عملکرد کاور: ۵۷ °C (Concealed) Quick Response با روکش کروم یا سفید ۵.۶ K-Factor=	HE	ایران	HE ۰۳۷	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی	۲۰
کوپلینگ تخلیه و مکش آتش نشانی نوع D فشار اسمی ۱۶ بار از جنس آلیاژ آلومینیوم	آریا کوپلینگ	ایران	Ac-co	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۶۱۱۴۲۹۵	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ	۲۱
خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۳ تا ۱۴ کیلوگرم	آریا کوپلینگ	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۶۲۵۲۹۸۵	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ	۲۲
اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۵۷ °C ساینز ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ	۲۲
اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ	۲۳
اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ	۲۴
اسپرینکلر دیواری - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ	۲۵
اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ	۲۶
اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ	۲۷
اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ	۲۸
اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز ۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ	۲۹

آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سائز "۳/۴ ضریب پاشش k=8.0	۳۰
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سائز "۳/۴ ضریب پاشش k=8.0	۳۱
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن مخفی - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سائز "۱/۲ و "۳/۴ ضریب پاشش k=8.0	۳۲
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن مخفی - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سائز "۱/۲ و "۳/۴ ضریب پاشش k=8.0	۳۳
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۷۹ °C سائز "۱/۲ ضریب پاشش k=۵.۶	۳۴
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۹۳ °C سائز "۱/۲ ضریب پاشش k=۵.۶	۳۵
ایمن فراز پیشگام	۴۴۴۴۴۲۲۲	۶۶۶۷۱۱۶۹۶۵	استاندارد ملی ایران	AMF۰۰/۰۸	ایران	سام	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۳۶
آتش کاویان ایمن جو	۶۶۰۸۴۲۹۴	۶۳۷۹۸۲۱۹۸م	استاندارد ملی ایران	HA	ایران	پامچال	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی قطر ۵۰ سانتیمتر با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۳۷
آتش کاویان ایمن جو	۶۶۰۸۴۲۹۴	۶۳۰۱۶۸۰۷۴۵	استاندارد ملی ایران	۱(۰۱-۱۲)	ایران	توچال	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۳۸
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۱۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR) - سائز "۳/۴ و "۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۳۹
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۱۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سائز "۱/۲ و "۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۰

کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۲۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۲۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۲
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۳۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - کنار زن (دیواری) - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۳
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۳۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - کنار زن (دیواری) - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۴
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۴۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۵
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۴۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - مخفی - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۶
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۱۰۰ HS ۲۰۰ HS ۳۰۰	ایران	هارنس	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۷
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۱۰۰ HS ۲۰۰ HS ۳۰۰	ایران	هارنس	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۸
ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۲۴۲۱۵	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN۳۳۲۳ KN۳۳۲۹	ایران	KALEN	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد و سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز "۱/۲" (Upright) Standard Response K-Factor= 5.6	۴۹

ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۲۴۲۱۵	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN۳۳۲۷ KN۳۴۲۷	ایران	KALEN	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد و سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سائز ۱/۲" (Pendent) Standard Response K-Factor= ۵.۶	۵۰
ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۲۴۲۱۵	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN۳۳۲۹ KN۳۴۲۹	ایران	KALEN	اسپرینکلر بغل زن - پاسخ استاندارد و سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سائز ۱/۲" (Sidewall) Standard Response K-Factor= ۵.۶	۵۱
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	استاندارد ملی ایران	S F ۹۰۰۱	ایران	SAM FIRE	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سائز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۲
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	استاندارد ملی ایران	S F ۹۰۰۲	ایران	SAM FIRE	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR) - سائز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۳
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	استاندارد ملی ایران	S F	ایران	SAM FIRE	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سائز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۴
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	استاندارد ملی ایران	S F	ایران	SAM FIRE	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع (QR) - سائز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۵
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۸۵۳۷۳۰۰۱۵	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۵۶
آتش نبرد آرسین	۴۰۶۶۴۴۱۸ ۹۱۰۱۷۹۵۲	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	استاندارد ملی ایران	S HN۰۱P SHN۰۳P و ...	ایران	شاهان	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد و واکنش سریع درجه حرارت: ۶۸، ۷۹، ۹۳ °C سائز ۳/۴" و ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	۵۷
آتش نبرد آرسین	۴۰۶۶۴۴۱۸ ۹۱۰۱۷۹۵۲	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	استاندارد ملی ایران	S HN۰۴P RD۰۴P و ...	ایران	شاهان	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد و واکنش سریع درجه حرارت: ۶۸، ۷۹، ۹۳ °C سائز ۳/۴" و ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	۵۸
آتش نبرد آرسین	۴۰۶۶۴۴۱۸ ۹۱۰۱۷۹۵۲	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	استاندارد ملی ایران	S HN۱۳P RD۱۳P و ...	ایران	شاهان	اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد و واکنش سریع درجه حرارت: ۶۸، ۷۹، ۹۳ °C سائز ۳/۴" و ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	۵۹

۶۰	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	شاهان	ایران	SHN....	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	۴۰۶۶۴۴۱۸ ۹۱۰۱۷۹۵۲	آتش نبرد آرسین
۶۱	خاموش کننده ایروسل نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید - طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	PAKPYRO	ایران	استاندارد ملی ایران	۰۶۶۶۷۷۸۸۹۶	۲۲۰۳۸۲۵۵-۷	کارخانجات تولیدی تارا
۶۲	خاموش کننده ایروسل نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	HE	ایران	استاندارد ملی ایران	۰۶۶۸۲۸۶۰۹۹	۰۲۱-۵۷۸۵۴ ۲۲۸۹۴۵۲۵	همیار انرژی مدامکار
۶۳	شیر آتش نشانی (هیدرانت)	ایمن تیار	ایران	استاندارد ملی ایران	۰۹۰۷۰۱۳۹۹۶	۸۸۶۳۱۶۸۹	ایمن تیار
۶۴	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	هونامیک سعدی	ایران	HNK SDI	استاندارد ملی ایران	۸۳۸۳۴۰۸۹۹۵	۷۷۴۰۰۴۱۷	آشکار کننده آتش ایرانیان
۶۵	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	کاوه دریا	ایران	K-۶۲۳۶	استاندارد ملی ایران	۸۵۶۵۰۲۵۹۵۵	۷۷۷۴۸۰۰۴	هادیان حریق نافع
۶۶	شیلنگ رابط انعطاف پذیر اسپرینکلر به همراه اتصالات برای سیستم های محافظت در برابر آتش	HE	ایران	HE-۲۰۰	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۸۶۹۱۰۰	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۶۷	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	بایا سیلندر	ایران	استاندارد ملی ایران	۷۶۳۵۷۴۰۹۱۵	۸۸۴۹۲۷۷۱	ایمن آتش الماس
۶۸	خاموش کننده ایروسل نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	آنی پاک	ایران	A۰۰۰S۰۰۰	استاندارد ملی ایران	۶۶۹۲۷۵۱۰۱	۹۱۰۱۲۹۲۰	نیرو توسعه آتی نگر
۶۹	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵۶ -	لیدوما	ایران	L۱SR	استاندارد ملی ایران	۶۱۹۳۳۶۶۰۱	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما

۷۰	اسپرینکлер - پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	لیدوما	ایران	L۱QR	استاندارد ملی ایران	۶۱۹۳۳۶۶۰۱	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۷۱	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۳ تا ۶ کیلوگرم	پیشگامان حریق ایرانیان	ایران	PHI۱۰۰	استاندارد ملی ایران	۷۳۸۰۰۹۸۹۸۵	۶۶۹۴۹۵۳۵ ۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار
۷۲	بارنده با الگوی افشانه ای ۵۷ سانتیگراد پایین زن حباب شیشه ای QR	ایمن تیار	ایران	part number	استاندارد ملی ایران	۹۰۷۴۵۰۱۹۷۱۵	۴۳۸۵۱۰۰۰	ایمن تیار
۷۳	بارنده با الگوی افشانه ای ۶۸ سانتیگراد پایین زن حباب شیشه ای QR	ایمن تیار	ایران	part number	استاندارد ملی ایران	۹۰۷۴۵۰۱۹۷۱۵	۴۳۸۵۱۰۰۰	ایمن تیار
۷۴	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و خاموش کننده مخصوص خودرو ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	تیام یام	ایران	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۹۸۳۷۰۰۵	-۲۱۴۰۳۳۴۷۰۰ ۰۲۱۴۰۳۳۷۴۰۰	ایمن تیام سپاهان
۷۵	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکлер به همراه اتصالات مربوطه در ماکسیموم طول های ۱۸۰۰ میلیمتر و فشار کاری ۱۷۵ psi	پایپ فلکس	ایران	PF	استاندارد ملی ایران	۶۶۹۶۰۴۴۰۲	۸۸۲۱۴۹۲۰-۲۱	فرآیند انرژی عرش
۷۶	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	باران مازند	ایران	استاندارد ملی ایران	۸۵۴۴۳۶۴۹۳۴	۷۷۱۹۴۹۷۹	آریا امن آوران
۷۷	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	کیهان	ایران	استاندارد ملی ایران	۹۰۶۴۱۰۱۹۵۵	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	صنعت محور ایمن اندیش
۷۸	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	تدلس	ایران	TH	استاندارد ملی ایران	۶۰۹۸۷۰۶۰۲م	۶۶۵۹۰۱۸۲ ۶۶۹۴۹۵۳۴-۵	ایمن حریق پایدار
۷۹	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	MFM	ایران	استاندارد ملی ایران	۶۶۹۶۳۶۴۰۲م	۴۵۳۸۹	صنعت گستر هورژینا
۸۰	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	هیراب	ایران	HB	استاندارد ملی ایران	۶۹۹۸۷۳۷۰۲	۷۷۷۴۸۰۰۴	هادیان حریق نافع
۸۱	انی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ	اخگر	ایران	iA	استاندارد ملی ایران	۶۶۹۹۲۳۱۰۳۱۵	۸۸۴۹۲۴۳۹	ایمن آتش الماس
۸۲	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	رستا	ایران	استاندارد ملی ایران	۴۷۱۰۸۷۱۰۳۵	۷۷۱۹۴۹۷۹	آریا امن آوران
۸۳	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	رسا	ایران	استاندارد ملی ایران	۶۶۶۷۱۱۶۹۶۵	۷۷۴۰۰۴۱۷	آشکار کننده آتش ایرانیان

۸۴	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	دزلی	ایران	استاندارد ملی ایران	۶۹۹۷۷۸۳۰۲	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۵	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	یادگار، سوژین	ایران	استاندارد ملی ایران	۷۸۹۳۲۹۹۰۱۵	۷۷۱۹۴۹۷۹	آریا امن آوران
۸۶	خاموش کننده مخصوص خودرو	TYC O	اسپانیا	VDS -LPS B	۴۴۶۵a /۱۹	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۸۷	ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	TYC O	آمریکا - انگلیس	ESFR	-UL-FM-LPC B VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۸۸	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW	TYC O	آمریکا - انگلیس	Ty-L	UL-FM-LPC B	Ex۵۹۸۵-Ex۴۹۹۱-	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۸۹	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW	TYC O	آمریکا - انگلیس	TY-FRL	UL-FM-LPC B		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹۰	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW-Vertica.SW	TYC O	آمریکا - انگلیس	TY-B	UL-FM-LPC B- VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹۱	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW-Vertica.SW	TYC O	آمریکا - انگلیس	TY-FRB	UL-FM-LPC B- VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹۲	شیر تر	TYC O	آمریکا - انگلیس	AV-۱	UL-FM-LPC B	Ex۶۸۷۲-۱۶۹b/۰۱	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹۳	شیر خشک	TYC O	آمریکا - انگلیس	DPV-۱	UL-FM-LPC B	۸۱۲b/۰۱-۲	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹۴	شیر سیلابی در سایزهای ۱/۲" الی ۸"	TYC O	آمریکا - انگلیس	DV-۵	UL-FM-LPC B	Ex۶۰۲۲-۸۱۲a/۰۱	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹۵	خاموش کننده آتروسل FP-۲۰SE (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	FIRE PRO	قبرس	FP-SE	UL-۲۷۷۵	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۶	اسپرینکلر بالا زن	FIRE GUARD	انگلستان	FA۰۰۳U	UL-NFPA۱۳	EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه

۹۷	اسپرینکلر پایین زن	FIRE GUARD	انگلستان	FA۰۰۵P	UL-NFPA۱۳	EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۸	شیر ایستگاه اسپرینکلر	FIRE GUARD	انگلستان	Wet alarm valve	UL-NFPA۱۳	EX۱۵۱۴۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۹	اسپرینکلر پایین زن	LIFEC O	انگلستان	LF-Life co۲۲۰	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۰۰	اسپرینکلر بالا زن	LIFEC O	انگلستان	LF-Life co۲۱۰	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۰۱	اسپرینکلر دیواری	LIFEC O	انگلستان	LF-Life co۰۰۲	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۰۲	اسپرینکلر پایین زن مخفی	LIFEC O	انگلستان	LF-Life co۰۰۷	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۰۳	اسپرینکلر پایین زن مخفی	LIFEC O	انگلستان	LF-Life co۰۰۸	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۰۴	اسپرینکلر دیواری	LIFEC O	انگلستان	LF-Life co۰۰۱	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۰۵	درپوش دوتایی اسپرینکلر	LIFEC O	انگلستان	LF-ESC /۳	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۰۶	درپوش اسپرینکلر	LIFEC O	انگلستان	LF-ESC /۱	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۰۷	شیر تست و تخلیه	LIFEC O	انگلستان	LF-TD/۳۵- UL/FM	UL-FM	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۰۸	شیر تست و تخلیه	LIFEC O	انگلستان	LF-TD/۳۲-UL	UL	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۰۹	هشدار دهنده شیر یکطرفه	LIFEC O	انگلستان	LF-WA/A۴	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۱۰	هشدار دهنده شیر یکطرفه	LIFEC O	انگلستان	LF-WA/A۶	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۱۱	سیامی آتش نشانی	LIFEC O	انگلستان	LF-FDC A	UL	VS QV.EX۶۲۰۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۱۲	نمایشگر فشار (مانومتر)	LIFEC O	انگلستان	LF-HDP	UL	VEVX.EX۶۱۸۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه

۱۱۳	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	LIFEC O	انگلستان	-	UL	EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه
۱۱۴	سیستم اطفا حریق گازی FM۲۰۰ با ظرفیت ۱۶، ۳۲، ۶۸، ۱۱۵، ۱۷۰ و ۲۵۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LIFEC O	انگلستان	LF۹۰ #	UL	GAQF.EX۱۵۹۹۸	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه
۱۱۵	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفا حریق آبی سایز ۴ اینچ	LIFEC O	انگلستان	LFDV۱۰۰A	UL	VLFT.EX۶۰۹۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه
۱۱۶	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفا حریق آبی سایز ۶ اینچ	LIFEC O	انگلستان	LFDV۱۵۰A	UL	VLFT.EX۶۰۹۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه
۱۱۷	اسپری نازل آب با K factor های ۲۲، ۳۰، ۳۵، ۴۱، ۵۱، ۶۴، ۷۹، ۹۱، ۱۰۲ و با زوایای پاشش ۶۵، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۴۰ درجه	LIFEC O	انگلستان	A	UL	VGYZ.EX۶۱۸۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه
۱۱۸	اسپری نازل آب High Velocity با K factor های ۱۸، ۲۲، ۲۶، ۳۲ و با زوایای پاشش ۷۵، ۹۰، ۸۰، ۱۰۰ درجه به همراه صافی	LIFEC O	انگلستان	HV-AS	UL	VGYZ.EX۶۱۸۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه
۱۱۹	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۴ اینچ و با فشار کارکرد ۱۲ و ۱۴ بار	LIFEC O	انگلستان	LF-WAV۱۰۰BF و LF-WAV۱۰۰PF	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه
۱۲۰	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۶ اینچ و با فشار کارکرد ۱۲ و ۱۴ بار	LIFEC O	انگلستان	LF-WAV۱۵۰BF و LF-WAV۱۵۰PF	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه
۱۲۱	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ	LIFEC O	انگلستان	A	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه
۱۲۲	سیستم اطفا حریق گازی HFC-227ea و Ecaro-25 با ظرفیت ۲۶، ۴۵، ۸۳، ۱۵۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی با فشار ۳۶۰ psig در دمای ۰ الی ۵۰ درجه سانتی گراد	Fike	انگلستان	۷۰-۲۷۸	UL	GAQF.EX۴۶۲۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه

۱۲۳	سیستم اطفا حریق گازی ProInert با غلظت طراحی ۳۹.۷٪ برای جامدات قابل احتراق، ۴۶٪ برای مایعات قابل اشتعال و ۴۴.۳٪ برای حریق الکتریسیته با فشار ۲۰۰ یا ۳۰۰ بار در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد	Fike	انگلستان	IG ۷۱-***	LPC B	۳۳۱w/۰۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آذرباک خاور میانه
۱۲۴	کپسول و شیر فعال کننده سیستم اطفا حریق گازی ProInert با حجم ۱۰ الی ۱۴۰ لیتر و فشار ۲۰۰ و ۳۰۰ بار	Fike	انگلستان	IG ۷۱-۰۰۶-*** IG ۷۱-۰۶۷-*** IG ۷۱-۰۸۰-*** IG ۷۱-۱۰۳-*** IG ۷۱-۱۴۰-***	LPC B	۳۳۱۷/۰۹	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آذرباک خاور میانه
۱۲۵	سیستم اطفا حریق گازی CO ₂ با ظرفیت ۲۳، ۳۴، ۴۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی و فشار عملکرد ۸۵۰ psig در دمای ۲۱ درجه سانتی گراد (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	Fike	انگلستان	C ۷۰-۵۰	UL	G O Y U .EX ۴۴۴۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آذرباک خاور میانه
۱۲۶	اسپرینکلر بالا زن Upright عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/ ۷۹ C/ ۹۳	IS S T	انگلستان	HK ۰۰۴	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۲۷	اسپرینکلر بالا زن Upright عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/ ۷۹ C/ ۹۳	IS S T	انگلستان	HK ۰۰۳	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۲۸	اسپرینکلر پایین زن Pendent عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/ ۷۹ C/ ۹۳	IS S T	انگلستان	HK ۰۰۶	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۲۹	اسپرینکلر پایین زن Pendent عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/ ۷۹ C/ ۹۳	IS S T	انگلستان	HK ۰۰۵	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۳۰	اسپرینکلر دیواری Horizon Sidewall عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/ ۷۹ C/ ۹۳	IS S T	انگلستان	HK ۰۱۸	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۳۱	اسپرینکلر دیواری Horizon Sidewall عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/ ۷۹ C/ ۹۳	IS S T	انگلستان	HK ۰۱۷	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۳۲	اسپرینکلر توکار Concealed عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/ ۷۹ C/ ۹۳	IS S T	انگلستان	HK ۰۰۸	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز

آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX۱۵۷۶۱	UL	HK۰۰۷	انگلستان	IS S T	اسپرینکلر توکار Concealed عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/۷۹ C/۹۳	۱۳۳
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸J A/۰۱	LPC B	HRM-۰۱	انگلستان	IS S T	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و ۳۰ متر شیلنگ ۳/۴ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۳۴
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸J A/۰۲	LPC B	HRM-۰۲	انگلستان	IS S T	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و ۳۰ متر شیلنگ ۱ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۳۵
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸J A/۰۳	LPC B	HRA-۰۱	انگلستان	IS S T	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و ۳۰ متر شیلنگ ۳/۴ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۳۶
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸J A/۰۴	LPC B	HRA۰۲	انگلستان	IS S T	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و ۳۰ متر شیلنگ ۱ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۳۷
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱Ad/۰۱	LPC B	MZBI۲-۱۰۰	انگلستان	IS S T	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی ۲ راه	۱۳۸
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱AD/۰۲	LPC B	MZBI۴-۱۵۰	انگلستان	IS S T	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی ۴ راه	۱۳۹
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱Ac/۰۱	LPC B	MZLV-O S ۲۵	انگلستان	IS S T	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی ۲/۵ اینچ رزوه ای	۱۴۰
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱Ac/۰۲	LPC B	MZLV-O F ۲۵	انگلستان	IS S T	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی ۲/۵ اینچ فلنج	۱۴۱
تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	G A Q F . EX ۱۵۵۴۷, S ۳۱۰۰۰۱۸	UL-Vds	S I E X - H F C ۲۲۷	اسپانیا	S I E X	سیستم اطفاء گازی HFC ۲۲۷ea با فشار ذخیره سیلندر ۲۵ و ۴۲ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۴۲
تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	S ۳۱۰۰۰۱	Vds	S I E X - ۰۱	اسپانیا	S I E X	سیستم اطفاء گازی IG-۰۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۴۳
تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	S ۳۱۰۰۰۵	Vds	S I E X - ۱۰۰	اسپانیا	S I E X	سیستم اطفاء گازی IG-۱۰۰ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۴۴
تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	S ۳۱۰۰۰۴	Vds	S I E X - ۵۵	اسپانیا	S I E X	سیستم اطفاء گازی IG-۵۵ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۴۵

تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	G AQF.EX۲۶۵۵۹, S ۳۱۰۰۰۸	UL-Vds	S IEX-۵۴۱	اسپانیا	S IEX	سیستم اطفاء گازی IG-۵۴۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۴۶
تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	G AMT.EX۱۶۳۲۰, S ۳۱۰۰۲۱	UL-Vds	S IEX-CO۲	اسپانیا	S IEX	سیستم اطفاء گازی CO۲ با فشار ذخیره سیلندر ۵۸ بار و ظرفیت سیلندر ۴۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	۱۴۷
مُدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	UL EX۱۵۵۴۷ FM ۵۶۱۳ VDS S ۳۱۳۰۰۵	UL FM VDS	S IEX-NC	اسپانیا	S IEX	سیستم اطفاء حریق گازی (Novec ۱۲۳۰) FK-۵-۱-۱۲ با فشار کاری ۲۵ تا ۷۰ بار، در ظرفیتهای سیلندر ۲ تا ۵۰۱ لیتر، به همراه شیرهای فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی، دستی و کلیه متعلقات مربوطه مانند لوله خروجی گاز، نگهدارنده سیلندر، نازل و	۱۴۸
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۱۷	چین	ROUCHTEC	آبفشان Horizontal Sidewall standard	۱۴۹
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۱۸	چین	ROUCHTEC	آبفشان Horizontal Sidewall Quick	۱۵۰
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۳	چین	ROUCHTEC	آبفشان Upright standard	۱۵۱
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۴	چین	ROUCHTEC	آبفشان Upright Quick	۱۵۲
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۵	چین	ROUCHTEC	آبفشان Pendent standard	۱۵۳
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۶	چین	ROUCHTEC	آبفشان Pendent Quick	۱۵۴
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۷	چین	ROUCHTEC	آبفشان Concealed Pendent standard	۱۵۵
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۸	چین	ROUCHTEC	آبفشان Concealed Pendent Quick	۱۵۶
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۵۰۳	UL , FM	F۰۸۱۱	چین	weflo	شیر قطع کن پروانه ای مدل ویفر flanged & Grooved Wafer butterfly valve در مدل حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	۱۵۷
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۲۶۵	UL , FM	F۰۱۱۱	چین	weflo	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۱۲، ۱۰، ۸، ۶، ۵، ۴، ۳	۱۵۸

صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۲۶۴	UL , FM	F۰۴۱۱-۱۷۵ F۰۳۱۱	چین	weflo	شیر یک طرفه flanged & grooved swing check valve در مدل بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲	۱۵۹
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۶۱۱۹	UL	F۰۵۱۱	چین	weflo	صافی نوع Y در مدل flanged & grooved y-type strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۳،۲،۱	۱۶۰
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۹۰۹	UL , FM	F۰۷۳۳	چین	weflo	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک Fire hydrant dry barrel بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ psi	۱۶۱
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۹۰۹	UL , FM	F۱۳۱۱	چین	weflo	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه تر Fire hydrant wet barrel بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ psi	۱۶۲
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۴۷۹	UL , FM	F۰۶۰۰	چین	weflo	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر POST INDICATOR VALVE سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۴	۱۶۳
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۵۷۰۴	UL	WPS	چین	weflo	پرشر سوئیچ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ PSI	۱۶۴
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۵۷۰۴	UL , FM	F۶۰۰۱	چین	weflo	فلو سوئیچ WATER FLOW DETECTOR بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ PSI سایز (اینچ): ۸،۶،۵،۴،۳،۲	۱۶۵
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۵۷۰۴	UL , FM	WOSY	چین	weflo	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y SUPERVISORY SWITCH FOR OS&Y نصب بروی شیر سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۳	۱۶۶
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۹۱۵	UL	F۱۵۱۱	چین	weflo	شیر هشدار مکانیکی جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim Water motor gong و Retard Chamber WET ALARM CHECK VALVE سایز (اینچ): ۸،۶،۴،۳	۱۶۷

صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۹۱۴	UL	۹۲۶۶	چین	weflo	شیرسیلابی به همراه متعلقات Deluge valve بیشترین فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	۱۶۸
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۶۱۱۹	UL	F۱۴۱۱	چین	weflo	صافی نوع Y سایز (اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ حداکثر فشار کاری: ۱۷۵psi	۱۶۹
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۶۱۱۹	UL	F۱۴۱۱	چین	weflo	سبد صافی BASKET STRAINER سایز (اینچ): ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ حداکثر فشار کاری: ۲۰۰psi	۱۷۰
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	SHIELD UK	Pendent QR Type۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۷۱
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۲	چین	SHIELD UK	Upright QR Type ۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۷۲
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۰	چین	SHIELD UK	Pendent SR Type۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۷۳
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۵	چین	SHIELD UK	Upright SR Type۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۷۴
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۰	چین	SHIELD UK	Pendent QR Type ۴.۲ K-Factor آب افشان	۱۷۵
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۱	چین	SHIELD UK	Upright QR Type ۴.۲ K-Factor آب افشان	۱۷۶
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۵	چین	SHIELD UK	Concealed Pendent QR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۱۷۷
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	SHIELD UK	Recessed Pendent QR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۱۷۸
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۰	چین	SHIELD UK	Concealed Pendent SR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۱۷۹
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۱۳۳+	چین	SHIELD UK	HSW SR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۱۸۰
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۱+	چین	SHIELD UK	HSW QR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۱۸۱
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۱+	چین	SHIELD UK	VSW QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۲
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۵	چین	SHIELD UK	SR Type آب افشان متعارف K-Factor ۸.۰	۱۸۳
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۶	چین	SHIELD UK	QR Type آب افشان متعارف K-Factor ۸.۰	۱۸۴

آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	S HIELD UK	Pendent QR Type آب افشان k-Factor ۸.۰	۱۸۵
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۲	چین	S HIELD UK	Upright QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۶
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۰	چین	S HIELD UK	Pendent SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۷
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۵	چین	S HIELD UK	Upright SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۸
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۰	چین	S HIELD UK	Pendent QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۹
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۱	چین	S HIELD UK	Upright QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۰
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۵	چین	S HIELD UK	Conc. Pendent QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۱
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	S HIELD UK	Rec. Pendent QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۲
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۰	چین	S HIELD UK	Conc. Pendent SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۳
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۰	چین	S HIELD UK	Rec. Pendent SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۴
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۱۳۳+	چین	S HIELD UK	HSW SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۵
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۱+	چین	S HIELD UK	HSW QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۶
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۲۱۳۳+	چین	S HIELD UK	VSW SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۷
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۲۱۳۳+	چین	S HIELD UK	VSW SR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۱۹۸
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۲۱۲۱+	چین	S HIELD UK	VSW QR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۱۹۹
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۵	چین	S HIELD UK	SR Type آب افشان متعارف K-Factor ۵.۶	۲۰۰

آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۶	چین	SHIELD UK	آب افشان متعارف QR Type K-Factor ۵.۶	۲۰۱
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۲۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۲۰۲
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۲۱/PI۲۲۲	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۲۰۳
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۲۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر فلاش پایین زن Flush Type Pendent Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۶۲, ۲۲۱°F, K-factor: ۵.۶	۲۰۴
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۲۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر فلاش پایین زن Flush Type Pendent Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۶۲°F, K-factor: ۵.۶	۲۰۵
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۱۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۲۰۶
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۱۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۲۰۷
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۸۲۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر پنهان Concealed Pendent SR, Sprinkler Temp Rating: ۱۵۵, ۲۰۰°F, Cover Temp Rating: ۱۳۵, ۱۶۵°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۲۰۸

اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۸۲۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر پنهان Concealed Pendent QR, Sprinkler Temp Rating:۱۵۵, ۲۰۰°F, Cover Temp Rating:۱۳۵, ۱۶۵°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	۲۰۹
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۴۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر دیواری افقی Sidewall Horizontal Sprinkler SR, Temp Rating:۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	۲۱۰
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۴۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر دیواری افقی Sidewall Horizontal Sprinkler QR, Temp Rating:۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	۲۱۱
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VENF.EX۵۲۹۰	UL/FM	FPSJ	کره جنوبی	FESCO	اتصال قابل انعطاف اسپرینکلر Flexible Sprinkler Hose with Fittings Assembly Length (mm): ۷۰۰, ۱۰۰۰, ۱۲۰۰, ۱۵۰۰, ۱۸۰۰	۲۱۲
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VPLX.EX۶۶۴۹	UL/FM	FAVB	کره جنوبی	FESCO	وت آلارم ولو به همراه متعلقات Wet Alarm Valve, Size: ۴", ۶", Type: Flange Groove, Working Pressure: ۱۷۵, ۲۰۰ psig&	۲۱۳
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VPZV.EX۶۲۹۵	UL/FM	PLDPV	کره جنوبی	FESCO	شیر سیستم خشک به همراه متعلقات "Dry Pipe Valve, Size: ۴", ۶"	۲۱۴
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VLFT.EX۱۵۲۷۶	UL/FM	PPD	کره جنوبی	FESCO	شیرهای سیلابی به همراه متعلقات "Pre-Action and Deluge valve, Size: ۴", ۶"	۲۱۵
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۳۲۰/PI۳۲۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler, Size: 1/2", Temp Rating: 135, 155, 200, 286°F, K-factor: 5.6, Working Pressure: 175 psig	۲۱۶
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۳۱۱/PI۳۱۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler, Size: 1/2", Temp Rating: 135, 155, 200, 286°F, K-factor: 5.6, Working Pressure: 175 psig	۲۱۷
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۴۲۰/PI۴۲۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler, Size: 3/4", Temp Rating: 135, 155, 200, 286°F, K-factor: 5.6, Working Pressure: 175 psig	۲۱۸

اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۴۱۰/PI۴۱۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler, Size:3/4", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	۲۱۹
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HLXS.EX۲۷۶۶۴	UL/FM	FBVW(G)	کره جنوبی	FESCO	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر ، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۲۰
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HMRZ.EX۲۷۶۶۲	UL/FM	FGVB(O)	کره جنوبی	FESCO	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنجی OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۲۱
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HMER.EX۲۷۶۶۳	UL/FM	FCHB(S)	کره جنوبی	FESCO	شیر یکطرفه فلنجی Swing Check Valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۲۲
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HLCV.EX۲۷۶۶۱	UL	FSYB	کره جنوبی	FESCO	صافی نوع Y فلنجی Y- Type Strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi سایز (اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۲۳
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HC BZ.EX۲۷۶۶۵	UL/FM	FIPV	کره جنوبی	FESCO	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator Valve سایز (اینچ): ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۲۴
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	UL:EX۱۵۷۱۷- ۲۰۱۱۰۶۳۰	UL	...	کره جنوبی	FESCO (paratech)	Pipe and Fitting (C PVC) ۳/۴, ۱, ۱-۱/۴, ۱-۱/۲, ۲, ۲-۱/۲- ۳ in note: for Light Hazard occupancies as defined in NFPA ۱۳ and use in accordance with the manufacturer's installation	۲۲۵
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VLMT.EX۱۵۵۲۴	UL	UL-BFR	تایوان	Z-Tide	شیر کاهش دهنده و کنترل فشار Pressure reducing and Pressure control Valve حداکثر فشار ورودی ۳۰۰psi رنج تنظیم فشار: ۳۰ تا ۱۰۰ psi سایز (اینچ): ۳, ۴, ۸	۲۲۶

۲۲۷	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی HFC ۲۲۷ ea در ظرفیت های ۷، ۱۶، ۳۲، ۶۷، ۸۰ و ۱۲۰ لیتری فشار عملکرد ۴۲ بار	Siemens	سوئیس	S inorix ۲۲۷	VDS	S ۳۹۸۰۰۹	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۲۸	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی CO ₂ در ظرفیت ۶۷ و ۸۰ لیتری فشار عملکرد ۵۷ بار (در طراحی، خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهاى تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	Siemens	سوئیس	S inorix CO ₂	VDS	S ۳۹۹۰۰۳	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۲۹	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی IG-۱۰۰ نیتروژن در ظرفیت های ۸۰ و ۱۴۰ لیتری فشار عملکرد ۲۰۰ و ۳۰۰ بار	Siemens	سوئیس	S inorix CDT-R N۲-۳۰۰	VDS	S ۳۰۹۰۰۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۳۰	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی FK-۵-۱-۱۲ در ظرفیت های ۷، ۱۶، ۳۲، ۶۷، ۸۰ و ۱۲۰ لیتری فشار عملکرد ۴۲ بار	Siemens	سوئیس	S inorix ۱۲۳۰	VDS	S ۳۰۵۰۰۸	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۳۱	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۳۱۴	UL/FM/LPCB/Vd S	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۶۵۶۴۱	ساریان سیستم نوین
۲۳۲	اسپرینکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۳۲۵	UL/FM/LPCB/Vd S	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۶۵۶۴۱	ساریان سیستم نوین
۲۳۳	اسپرینکلر دیواری (SR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۳۸۵	UL/FM/LPCB/Vd S	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۶۵۶۴۱	ساریان سیستم نوین
۲۳۴	اسپرینکلر دیواری (SR. Hz. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۳۳۵	UL/FM/LPCB/Vd S	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۶۵۶۴۱	ساریان سیستم نوین
۲۳۵	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	R۱۷۱۲	UL/FM/LPCB/Vd S	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۶۵۶۴۱	ساریان سیستم نوین
۲۳۶	اسپرینکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	R۱۷۲۲	UL/FM/LPCB/Vd S	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۶۵۶۴۱	ساریان سیستم نوین
۲۳۷	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۴۱۴	UL/FM/LPCB/Vd S	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۶۵۶۴۱	ساریان سیستم نوین

ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/Vd S	RA۱۴۲۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	۲۳۸
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/Vd S	RA۱۴۸۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	۲۳۹
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/Vd S	RA۱۴۳۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Hz. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	۲۴۰
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/Vd S	R۳۶۱۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	۲۴۱
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/Vd S	R۳۶۲۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	۲۴۲
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/Vd S	RA۳۴۱۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع مخفی (Concealed QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳°C	۲۴۳
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNWH.EX۴۴۲۷	UL/FM/LPCB/Vd S	RA۱۸۱۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۲۰۲ و درجه حرارت ۷۴/۱۰۰°C	۲۴۴
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNWH.EX۴۴۲۷	UL/FM/LPCB/Vd S	RA۱۹۱۴	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۲۴۰ و درجه حرارت ۷۴/۱۰۰°C	۲۴۵
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNWH.EX۴۴۲۷	UL/FM/LPCB/Vd S	RA۱۰۱۱	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۳۲۰ و درجه حرارت ۷۴/۱۰۰°C	۲۴۶
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VGYZ.EX۲۷۷۷	UL/FM/LPCB	R۲۰/R۳۰	آمریکا	RASCO	اسپری نازل Low Velocity Fixed Pattern Solid Cone زاویه پاشش ۸۰/۱۱۰/۱۱۴۰°	۲۴۷
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VOKR.EX۷۵۰	UL/FM	Open Window Model B	آمریکا	RASCO	اسپری نازل Flat Pattern Open Window	۲۴۸
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VFJV.MS۲۵	UL/ULC /FM	C & D	آمریکا	RASCO	گارد محافظ اسپرینکلر	۲۴۹

ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VPLX.EX۷۴۴	UL/LPCB /FM	Alarm Valve E۱ & E۲	آمریکا	RASCO	شیر Wet Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim, Retard Chamber و Water motor alarm در سایز ۲-۱/۲، "۳، "۴، "۶، "۸	۲۵۰
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VPZV.EX۱۳۹۱	UL/FM/ULC	Model EX Dry Pipe	آمریکا	RASCO	شیر Dry Pipe Valve جهت شبکه اسپرینکلر در سایز ۲-۱/۲، "۳، "۴، "۶، "۸	۲۵۱
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VLFT.EX۲۶۳۳	UL/FM/LPCB/Vd S	Model DDX Deluge Valve	آمریکا	RASCO	شیر Deluge Valve جهت شبکه سیلابی در سایز ۲-۱/۲، "۳، "۴، "۶، "۸	۲۵۲
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	-	VdS	-	آلمان	KS B	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۲۵۳
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	-	VdS	-	آلمان	KS B	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Vertical با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۲۵۴
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	-	VdS	-	آلمان	KS B	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Centrifugal و با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۲۵۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GFA۰SP	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر پایین زن، با واکنش استاندارد	۲۵۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GFA۰QP	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر پایین زن، با واکنش سریع	۲۵۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GFA۰SU	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر بالا زن، با واکنش استاندارد	۲۵۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GFA۰QU	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر بالا زن، با واکنش سریع	۲۵۹
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GFA۰SH	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر دیواری، با واکنش استاندارد	۲۶۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GFA۰QH	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر دیواری، با واکنش سریع	۲۶۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	UL-NFPA ۱۳	-	انگلستان	GREEN FIRE	شیلنگ قابل انعطاف نوع Braided مخصوص اسپرینکلر در طول های مختلف	۲۶۲

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	UL-NFPA ۱۳	GFE-FSH- U۱۰۷۰ Unbraided	انگلستان	GREEN FIRE	شیلنگ قابل انعطاف نوع Unbraided مخصوص اسپرینکلر در طول های مختلف	۲۶۳
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-O-F-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج Flanged OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۶۴
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-O-F-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۶۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-O-G-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر گروو Grooved OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۶۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-N-F-D-۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج Flanged NRS Gate Valve Size: ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۶۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-N-F-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged NRS Gate Valve Size: ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۶۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۲	UL/FM	GFE-VIP	انگلستان	GREENFIRE	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Indicator Post Size: ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۲۶۹

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۲	UL/FM	G FE-WIP	انگلستان	GREENFIRE	نشانگر دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Wall Indicator Post Size: ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۲۷۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	G FE-B۲-G-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال گروو Grooved Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۷۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	G FE-B۱-L-D- ۳۰۰ G FE-B۲-L-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۷۲
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	G FE-B۱-L-D- ۲۵۰ G FE-B۲-L-D- ۲۵۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۲۵۰ PSI	۲۷۳
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	G FE-B۱-L-D- PN۱۶ G FE-B۲-L-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ اروپایی Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۷۴
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	G FE-B۱-W-D- ۳۰۰ G FE-B۲-W-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۷۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	G FE-B۱-W-D- ۲۵۰ G FE-B۲-W-D- ۲۵۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۲۵۰ PSI	۲۷۶

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-W-D- PN۱۶ GFE-B۲-W-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال و بغیر اروپایی Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۷۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۰	UL/FM	GFE-C-F-D-۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنج Flanged Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۷۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۰	UL/FM	GFE-C-F-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۷۹
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۰	UL/FM	GFE-C-G-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر گروو Grooved Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۸۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۳	UL	GFE-S-F-D-۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	صافی، با اتصال دو سر فلنج Flanged Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۸۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۳	UL	GFE-S-F-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	صافی، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۸۲
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۳	UL	GFE-S-G-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	صافی، با اتصال دو سر گروو Grooved Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۸۳

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۶۷۴۳	UL	G F۸۰S C	انگلستان	GREENFIRE	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ K=۵.۶	۲۸۴
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۶۷۴۳	UL	G F۸۰Q C	انگلستان	GREENFIRE	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ K=۵.۶	۲۸۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	G A Q F.EX۶۲۶۴	UL	-	ایتالیا	S a f e t y H i t e c h	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	۲۸۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	G A Q F.EX۶۲۶۴	UL	۷۲۵۲۵۴۰۸	ایتالیا	S a f e t y H i t e c h	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	۲۸۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	G A Q F.EX۶۲۶۴	UL	۷۰۰۲۷۴۱۰	ایتالیا	S a f e t y H i t e c h	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	۲۸۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	G A Q F.EX۶۲۶۴	UL	۷۲۵۲۷۴۰۸	ایتالیا	S a f e t y H i t e c h	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	۲۸۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX۱۵۸۲۴	UL	S F۰۰۳	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Upright ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX۱۵۸۲۴	UL	S F۰۰۴	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۱

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX۱۵۸۲۴	UL	SF۰۰۵ SF۳۲۰	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Pendent ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۲
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX۱۵۸۲۴	UL	SF۰۰۶ SF۳۲۱	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Pendent ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX۱۵۸۲۴	UL	SF۰۰۱	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر دیواری استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۴
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX۱۵۸۲۴	UL	SF۰۰۲	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX۱۵۸۲۴	UL	SF۰۰۷	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX۱۵۸۲۴	UL	SF۰۰۸	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۷

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VPLX.EX۱۶۱۵۱	UL	FAVB-۱۰۰,۱۵۰	هندوستان	SAFEX	شیر کنترل تر سایز ۴ و ۶ اینچ به همراه متعلقات فشار عملکردی ۱۲ بار، اتصال فلنج-فلنج Wet Alarm Valve Size ۴" and ۶" Flange-Flange , ۱۷۵ Psi.	۲۹۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VLFT.EX۱۶۱۵۰	UL	PPD, ۱۰۰A, ۱۵۰A	هندوستان	SAFEX	شیر کنترل سیلابی ۴ و ۶ اینچ به همراه متعلقات فشار عملکردی ۱۲ بار، اتصال فلنج-فلنج Deluge Type Size ۴" and ۶"	۲۹۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX۲۶۵۰۷	UL	۱۰۵QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Groove-Groove ۳۰۰, ۲۵۰ Psi	۳۰۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX۲۶۵۰۷	UL	۱۰۸QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Groove ۳۰۰, ۲۵۰ Psi	۳۰۱
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX۲۶۵۰۷	UL	۱۳۵QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Groove-Groove ۳۰۰, ۲۵۰ Psi	۳۰۲
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX۲۶۵۰۷	UL	۱۳۸QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Groove ۳۰۰, ۲۵۰ Psi	۳۰۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX۲۶۵۰۷	UL	S ۹۰۷	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Flange ۳۰۰, ۲۵۰ Psi	۳۰۴

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX۲۶۵۰۷	UL	S ۹۰۹	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Flange ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۳۰۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX۲۶۵۰۷	UL	SJ ۹۰۹	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال MJ-MJ ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۳۰۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	-	UL	SF ۹۲۰۰	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۱ اینچ طول های ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۵۰۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	۳۰۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	-	UL	SF ۹۴۰۰	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۳/۴ اینچ طول های ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۵۰۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	۳۰۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VENF.EX۱۵۹۳۶	UL	SF ۹۵۰۰	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۳/۴ اینچ طول های ۶۱۰، ۹۱۵، ۱۲۲۰ ۱۵۲۵ و ۱۸۳۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	۳۰۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VENF.EX۱۵۹۳۶	UL	SF ۹۶۰۰	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۱ اینچ طول های ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر فشار کار ۲۰۰ psi	۳۱۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HLXS.EX۲۷۰۳۵	UL	SG D-۳۸۱X	هندوستان	SAFEX	شیر پروانه ای با مدل بدنه Groove سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ ۳۰۰ Psi	۳۱۱

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HLXS.EX۲۷۰۳۵	UL	SWD-۳۷۱X	هندوستان	SAFEX	شیر پروانه ای با مدل بدنه Wafer سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ ۳۰۰ Psi	۳۱۲
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۱۵۸۲۴	UL	SF۴۱۰	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن استاندارد سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۳۱۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۱۵۸۲۴	UL	SF۴۱۱	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۳۱۴
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۱۵۸۲۴	UL	SF۴۲۰	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن استاندارد سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۳۱۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۱۵۸۲۴	UL	SF۴۲۱	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن اکشن سریع سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۳۱۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۲۸۱۵۲	UL	SH-SQH-۳۰۰	هندوستان	SAFEX	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی و عمودی از سایز ۲ الی ۱۲ اینچ ۳۰۰ psi نرخ فشار کاری	۳۱۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۲۸۱۵۲	UL	SH-SQH-۳۵۰F,G	هندوستان	SAFEX	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی و عمودی سایز ۱۰ و ۱۲ اینچ ۳۵۰ psi نرخ فشار کاری	۳۱۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۲۸۱۵۲	UL	SH-SQH-۳۵۰F,G SH-SQH-۳۵۰GF-A,B	هندوستان	SAFEX	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی سایز ۲ تا ۸ اینچ ۳۵۰ psi نرخ فشار کاری	۳۱۹

هورسان ایمن بهنیا نارپاد	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۸۸۶۱۷۹۶۱	EX۲۷۵۱۹	UL	FG BS	اسپانیا	General Pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۳۲۰
هورسان ایمن بهنیا نارپاد	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۸۸۶۱۷۹۶۱	EX۲۶۸۴۱	UL/FM	FG BS	اسپانیا	General Pumps	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case در ظرفیت های ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۳۲۱
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۳	چین	TUNA	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد	۳۲۲
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۴	چین	TUNA	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع	۳۲۳
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۵	چین	TUNA	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد	۳۲۴
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۶	چین	TUNA	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع	۳۲۵
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۱۷	چین	TUNA	اسپرینکلر افقی دیواری با پاسخ استاندارد	۳۲۶
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۱۸	چین	TUNA	اسپرینکلر عمودی دیواری با پاسخ سریع	۳۲۷
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۷	چین	TUNA	اسپرینکلر مخفی با پاسخ سریع	۳۲۸
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۸	چین	TUNA	اسپرینکلر مخفی با پاسخ سریع	۳۲۹
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۹۱۸۲	UL	Nx۰۹/۱۰	چین	TUNA	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر (Wet Alarm Valve) سایز ۴ و ۶ اینچ اتصال فلنجی به همراه Retard Chamber و زنگ هشدار مکانیکی قابل نصب به صورت عمودی فشار کاری ۱۷۵ psi	۳۳۰
بهسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-HPW-۳۰۰	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰psi سایز ۱/۲ تا ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves Working Pressure ۳۰۰psi	۳۳۱
بهسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-HPG-۳۰۰	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰psi سایز ۱/۲ تا ۱۲ اینچ Grooved Butterfly Valves Working Pressure ۳۰۰psi	۳۳۲

بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-DW-۱۷۵	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سائز ۱/۲ تا ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۳۳
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-DG-۱۷۵	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سائز ۱/۲ تا ۸ اینچ Grooved Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۳۴
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-FF-G	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سائز ۲ تا ۱/۲ اینچ Threaded Bronze Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۳۵
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-FF-TH	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سائز ۱ تا ۱/۲ اینچ Grooved Bronze Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۳۶
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۱۰۳	UL/FM	۳۹۹F	امارات	Bristol	شیر دروازه ای OS&Y Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سائز ۱/۲ الی ۱۲ اینچ	۳۳۷
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۱۰۳	UL/FM	۳۸۸F	امارات	Bristol	شیر دروازه ای NRS Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سائز ۱/۲ الی ۱۲ اینچ	۳۳۸
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۱	UL/FM	BR-DG C-۳۰۰	امارات	Bristol	شیر یک طرفه Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سائز ۲ الی ۸ اینچ	۳۳۹
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۲۰۸	UL	BFE۷۰FF	امارات	Bristol	صافی دو سر فلنج سائز ۲ الی ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۴۰
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۲۰۸	UL	BFE۷۰FG	امارات	Bristol	صافی یک سر فلنج یک سر اتصال گروود سائز ۲ الی ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۴۱
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۲۰۸	UL	BFE۷۰GG	امارات	Bristol	صافی دو سر اتصال گروود سائز ۲ تا ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۴۲

بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۱۰۴	UL/FM	G ۳۸۸	امارات	Bristol	شیر ایستاده نمایشگر پست آتش نشانی INDICATOR POST سایز ۶ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۴۳
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۱۰۴	UL/FM	W۳۸۸	امارات	Bristol	شیر دیواری نمایشگر پست آتشنشانی WALL INDICATOR POST سایز ۶ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۴۴
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۲	امارات	Bristol	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig / ۱.۲MPa (۱۲bar)	۳۴۵
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۴	امارات	Bristol	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۴۶
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۷	امارات	Bristol	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۴۷
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۷	امارات	Bristol	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۴۸

بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۱	امارات	Bristol	اسپرینکلر بالازن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجہ سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۴۹
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۵	امارات	Bristol	اسپرینکلر بالازن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجہ سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۵۰
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۳	UL/FM	BF-VT۰۰۱	امارات	Bristol	شیر تست و تخلیه ۱ و ۱/۴ اینچ working pressure: ۱۲Bar/۱۷۵psi	۳۵۱
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۲	UL	BAV-۱۴۶	امارات	Bristol	زنگ هشدار مکانیکی در ابتدای رایزر به همراه متعلقات شامل زنگ مکانیکی و چمبر ۴ و ۶ اینچ Max. Working Pressure ۱۷۵psi Test Pressure ۳۵۰psi	۳۵۲
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۳۷۸	UL/FM	BF-۵۹/A۹۹V	امارات	Bristol	محدود کننده و کاهنده فشار از نوع شیر زاویه ای در سایز های ۱.۵ و ۲.۵ Working Pressure ۱۷۵ psi	۳۵۳
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۲۷	UL	BF-SJ -۰۰۱/۲	امارات	Bristol	شیلنگ یک لایه آتشنشانی ۱.۵ و ۲.۵ اینچ فشار کارکرد ۱۳ Bar working pressure	۳۵۴
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۲۷	UL	BF-DJ -۰۰۳/۴	امارات	Bristol	شیلنگ دو لایه آتشنشانی ۱.۵ و ۲.۵ اینچ فشار کارکرد ۲۵ Bar working pressure	۳۵۵
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۳۷۸	UL/FM	BF-۵۹/A۹۹V	امارات	Bristol	شیر زاویه ای آتش نشانی به همراه تجهیز کاهش فشار سایز ۱.۵ و ۲.۵ و فشار ۱۷۵psi با رزوه مادگی NPT	۳۵۶
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۴۵۹	UL	-	امارات	Bristol	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰ ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۳۵۷

۳۵۸	مجموعه پمپ آتش نشانی Horizontal Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Bristol	امارات	-	UL	EX۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۵۹	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۵۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Bristol	امارات	-	UL	EX۲۶۷۴۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۰	هوزریل آتش نشانی دستی به همراه شیلنگ با سایز ۱" به طول ۳۰ متر، به همراه شیر توپکی باز و شلنگ رابط و بازوی متحرک اتصال و نازل	Bristol	امارات	BFE-MS-۰۰۱ BFE-AS-۰۰۳	LPCB	۱۰۳۸APa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۱	هوزریل آتش نشانی اتوماتیک به همراه شیلنگ با سایز ۳/۴" به طول ۳۰ متر، به همراه شیر توپکی باز و شلنگ رابط و بازوی متحرک اتصال و نازل	Bristol	امارات	BFE-MS-۰۰۲ BFE-AS-۰۰۴	LPCB	۱۰۳۸APa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۲	نازل اسپری قابل تنظیم با سایز مادگی ۱-۱/۲" با حداکثر دبی ۱۳۰ گالن در دقیقه در فشار ۱۰۰psi	Bristol	امارات	BF۴۰	UL	EX۱۵۹۸۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۳	نازل اسپری قابل تنظیم با سایز مادگی ۲-۱/۲" با حداکثر دبی ۲۸۰ گالن در دقیقه در فشار ۱۰۰psi	Bristol	امارات	BF۶۵	UL	EX۱۵۹۸۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۴	هایدرنت ایستاده با سایز ورودی ۴" و دو خروجی ۲-۱/۲"	Bristol	امارات	BFE۰۴	LPCB	۱۲۸۰Fa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۵	هایدرنت ایستاده با سایز ورودی ۶" و دو خروجی ۲-۱/۲"	Bristol	امارات	BFE۰۶	LPCB	۱۲۸۰Fa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۶	هایدرنت ایستاده Dry Barrel با سایز ورودی ۶" دارای اتصالات ورودی ثانویه آب	Bristol	امارات	DBFH-۶MC, DBFH-۶MCA, DBFH-۶FC, DBFH-۶FCA	FM	-	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

۳۶۷	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۵/۶ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Response یا Standard Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۶۸	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۵/۶ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Response یا Standard Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۶۹	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Response یا Standard Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۰	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Response یا Standard Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + FM ۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۱	اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Response یا Standard Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM	۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۲	اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Response یا Standard Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM	۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۳	سیستم کنترل تر اسپرینکلر در سایزهای ۳ ، ۴ ، ۶ و ۸ اینچ (Wet Alarm Valve) با متعلقات	Rolland	فرانسه	Model B & D & E	FM LPC B	۲۹۵b/۰۱ & ۲۹۵b/۰۲ & ۲۹۵b/۰۳ for LPC B + FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار

۳۷۴	سیستم کنترل خشک اسپرینکلر در سایزهای ۳، ۴ و ۶ اینچ (Dry Pipe Valve) با متعلقات	Rolland	فرانسه	Model A & B & E	FM LPC B	۲۹۵b/۰۴ & ۲۹۵b/۰۵ & ۲۹۵b/۰۶ for LPC B + FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۵	زنگ مکانیکی (Water Motor Alarm Gong)	Rolland	فرانسه	E	LPC B	۲۹۵d/۰۱	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۶	شتابدهنده برای سیستم اسپرینکلر خشک (Accelerator)	Rolland	فرانسه	۱	LPC B	۲۹۵c/۰۱	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۷	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵۶ Factor= سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI-۵۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۳۷۸	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵۶ Factor= سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI-۱۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۳۷۹	اسپرینکلر مخفی پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵۶ Factor= سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI-۷۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۳۸۰	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵۶ Factor= سایز ۲/۱" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI-۶۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۳۸۱	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر - سایز ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۲۰۰ (psi) در طول های : ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	NEW AGE	هند	NI##	UL	EX۱۵۸۰۲	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۳۸۲	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی و الکتریکی - سایز ۴ و ۶ اینچ - فشار کاری ۱۲ بار و فشار تست ۲۵ بار اتصال flange & grooved, flange-flange Wet alarm valve	NEW AGE	هند	NI-VPLX	UL	EX۱۵۸۰۸	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۳۸۳	شیر پروانه ای با نشانگر وضعیت شیر در سایزهای ۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۸"، ۱۰"، ۱۲" فشار کاری ۳۰۰ psi و حداکثر فشار ۶۰۰ psi نوع بدنه: wafer	NEW AGE	هند	NIBOW۳۰۰	UL	EX۱۶۱۸۸	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۳۸۴	شیر پروانه ای با نشانگر وضعیت شیر در سایزهای ۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۸"، ۱۰"، ۱۲" فشار کاری ۳۰۰ psi و حداکثر فشار ۶۰۰ psi نوع بدنه: grooved	NEW AGE	هند	NIBOG۳۰۰	UL	EX۱۶۱۸۸	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی

همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	EX۲۶۹۰۵	UL	NP-OS Y	هند	NEW AGE	شیر دروازه ای با اتصال دو سر فلنج در سایزهای ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ - فشار کاری ۳۰۰psi OS & Y Gate valve	۳۸۵
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	EX۲۶۹۰۵	UL	NP-NRS	هند	NEW AGE	شیر دروازه ای با اتصال دو سر فلنج در سایزهای ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ - فشار کاری ۳۰۰psi NRS Gate valve	۳۸۶
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	EX۱۵۸۰۹	UL	NI-۳۸A/۶۳A	هند	NEW AGE	شیر شیلنگی با انتهای نر و مادگی در سایزهای ۱.۵ و ۲.۵ - فشار کاری ۳۰۰psi Fire Hose Valve	۳۸۷
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	EX۱۵۲۴۲	UL	NI##	هند	NEW AGE	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع و استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷ و ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor=۵.۶	۳۸۸
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	EX۱۵۸۷۹	UL	Superfire Junior	هند	NEW AGE	نازل اسپری پرتابل اطفاء حریق Size : ۱، ۱/۲" Max inlet pressure: ۱۷۵ psig GPM ۳۰، ۵۹، ۹۳، ۱۲۵	۳۸۹
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	EX۱۶۱۸۵	UL	FH-PY-۳۸ to ۷۶	هند	NEW AGE	شیلنگ آتش نشانی دارای پوشش، جهت استفاده صنعتی و شهری سایزهای: ۱/۲ و ۱، ۳/۴ و ۲، ۱/۲ و ۳"	۳۹۰
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۰۰۰۳۰۶۱۵۶۰	FM	NPSC V F	هند	NEW AGE	شیر یکطرفه اتصال فلنج فشار کاری: ۱۰/۱۶ PN دمای کاری: صفر تا ۸۰ C° در سایزهای ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ -	۳۹۱

همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۰۰۰۳۰۵۹۱۳۷	FM	NP-۱۵۱۰ NP-۱۵۱۱	هند	NEW AGE	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی سایز : ۶" Nominal Pressure C : ۲۵۰ PSI	۳۹۲
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۰۰۰۳۰۵۹۱۳۷	FM	NP-VIP	هند	NEW AGE	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Indicator Posts Valves در سایزهای ۲.۵"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶" بیشترین فشار کاری : ۳۰۰ Psi	۳۹۳
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VLFT.EX۱۵۱۴۲	UL	A , H , C , D , N	انگلیس	Fire guard	شیر (Deluge Valve) جهت شبکه سیلابی در سایزهای ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ با متعلقات کامل	۳۹۴
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۳U	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر بالازن استاندارد (Standard Upright) ، سایز ۲/۱" K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳ C°	۳۹۵
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۴U	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع (QR. Upright) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳ C°	۳۹۶
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۵P	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر پایین زن استاندارد (Standard Pendent) ، سایز ۲/۱" K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳ C°	۳۹۷
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۶P	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع (QR. Pendent) ، سایز ۲/۱" K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳ C°	۳۹۸
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۱H	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر دیواری استاندارد (Standard Sidewall) ، سایز ۲/۱" K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳ C°	۳۹۹
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۲H	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع (QR. Sidewall) ، سایز ۲/۱" K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳ C°	۴۰۰
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۱۵۱۴۳	UL	A , H	انگلیس	Fire guard	شیر Check Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim , Retard Chamber , Water Motor Alarm در سایزهای ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ	۴۰۱
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	MZQE.EX۲۶۷۱۴	UL	FGH۱۰۷ , FGH۱۰۸	انگلیس	Fire guard	شلنگ آتش نشانی به طول های ۱۵ ، ۲۰ و ۳۰ متر در سایزهای ۲/۱ و ۲ ۲/۱ اینچ	۴۰۲
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	GFUT.EX۲۶۶۸۳	UL	FCA ۶۵, FCA-S ۶۵	انگلیس	Fire guard	نازل پاشش کف در مخازن (Foam Chamber) در سایزهای ۲ ۲/۱ ، ۳ و ۴ اینچ	۴۰۳
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	HBOREX۲۶۵۱۱	UL	FG-DH۸۲,۸۳	انگلیس	Fire guard	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی (Dry Barrel) با ورودی ۴ و ۶ اینچ و یک خروجی ۴ اینچ و دو عدد خروجی ۲/۱ اینچ در فشار تست ۲۴ بار و فشار کاری ۱۶ بار	۴۰۴

خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	HBOR.EX۲۶۵۱۱	UL	FG-WH۱۰۰,۱۰۱	انگلیس	Fire guard	شیر هیدرانت تر آتش نشانی (Wet Barrel) با ورودی ۶ اینچ و دو عدد خروجی ۲/۱ اینچ در فشار تست ۲۰ بار و فشار کاری ۱۰ بار	۴۰۵
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	UL	MV-E	انگلیس	Fire guard	نازل های اسپری کننده آب (Medium Velocity) در سایزهای ۲/۱ و ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۳۰ ، ۳۵ ، ۴۱ ، ۵۱ ، ۶۴ ، ۷۹ ، ۹۱ ، ۱۰۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	۴۰۶
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	UL	HV-AS	انگلیس	Fire guard	نازل های اسپری کننده آب (High Velocity) دارای صافی در سایز ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۶ و ۳۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	۴۰۷
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	UL	HV-A	انگلیس	Fire guard	نازل های اسپری کننده آب (High Velocity) بدون صافی در سایز ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۶ و ۳۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	۴۰۸
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	HLXS.EX۱۵۴۵۷	UL	FG-BO-W	انگلیس	Fire guard	شیر پروانه ای در سایزهای ۲/۱ ، ۳ ، ۴ ، ۶ و ۸ اینچ با ماکزیمم فشار کاری ۲۰.۷ بار	۴۰۹
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۱۶۱۶۲	UL	-	انگلیس	Fire guard	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۴۰۰ ، ۵۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۴۱۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۱۵۵۵۲	UL	SN۲۵۱۱ SN۳۵۱۱	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۱

آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX ۱۵۵۵۲	UL	SN۲۵۲۱ SN۳۵۲۱	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX ۱۵۵۵۲	UL	SN۲۵۲۲ SN۳۵۲۲	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX ۱۵۵۵۲	UL	SN۲۵۱۲ SN۳۵۱۲	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX ۱۵۵۵۲	UL	SN۲۵۱۱	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - عقب رفته (Recessed) - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۵

آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۱۵۵۵۲	UL	SN۲۵۲۱	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - عقب رفته (Recessed) - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۶
آوند انرژی	۲۲۵۰۵۳۲۵	VUFZ.EX۲۶۴۵۴	UL	SN-FN-۱۵۰ SN- FN-۲۵۰	تایوان	Sunpool	نازل اسپری پرتابل حریق، مناسب حریق کلاس A و B Nozzles, Spray Hose, Portable: ۱-۱/۲" Rated Discharge Pressure: ۱۰۰ PSI Discharge GPM Wide Open: ۱۳۰	۴۱۷
آوند انرژی	۲۲۵۰۵۳۲۵	VUFZ.EX۲۶۴۵۴	UL	SN-FN-۱۵۰ SN- FN-۲۵۰	تایوان	Sunpool	نازل اسپری پرتابل حریق، مناسب حریق کلاس A و B Nozzles, Spray Hose, Portable: ۲-۱/۲" Rated Discharge Pressure: ۱۰۰ PSI Discharge GPM Wide Open: ۲۰۵	۴۱۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VTSR.EX۱۶۱۰۷	UL	SN۳۰۱ SN۳۰۲	تایوان	Sunpool	شیر شیلنگی آتش نشانی (Fire Hose Valve) - انتهای نر و مادگی - سایز ۱، ۱/۲ و ۲، ۱/۲ اینچ - بیشترین فشار کاری ۳۰۰psi	۴۱۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۱۵۵۵۲	UL	SN۳۵۱۶	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - بغل زن افقی - استاندارد - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۲۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۱۵۵۵۲	UL	SN۳۵۲۶	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - بغل زن افقی - واکنش سریع - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۲۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۱۵۵۵۲	UL	SN۳۵۱۳	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - متعارف - استاندارد - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۴۲۲

نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۲۹۵a/۰۱ for LPC B + ۳۰۵۹۱۲۸ for FM	FM & LPC B	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينکلر بالا زن (واکنش استاندارد) "۱/۲ اينچ با رویه برنز، کروم و سفید °C ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ / TEMP. RATING (۵.۶) = UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR ۸۰	۴۲۳
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۲۹۵a/۰۲ for LPC B + ۳۰۵۷۳۵۹ for FM	FM & LPC B	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينکلر پايين زن (واکنش استاندارد) "۱/۲ اينچ با رویه برنز، کروم و سفید °C ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ / TEMP. RATING (۵.۶) = PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR ۸۰	۴۲۴
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۲۹۵a/۰۱ for LPC B + ۳۰۵۹۱۲۸ for FM	FM & LPC B	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينکلر بالا زن (واکنش سريع) "۱/۲ اينچ با رویه برنز، کروم و سفید °C ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ / TEMP. RATING (۵.۶) = UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR ۸۰	۴۲۵
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۲۹۵a/۰۱ for LPC B + ۳۰۶۰۵۶۷ for FM	FM & LPC B	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينکلر پايين زن (واکنش سريع) "۱/۲ اينچ با رویه برنز، کروم و سفید °C ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ / TEMP. RATING (۵.۶) = PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR ۸۰	۴۲۶
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۳۰۶۰۵۶۷ for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينکلر بالا زن (واکنش استاندارد) "۱/۲ و "۳/۴ اينچ با رویه برنز، کروم و سفید °C ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ / TEMP. RATING UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱۵	۴۲۷
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۳۰۶۰۵۶۷ for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينکلر پايين زن (واکنش استاندارد) "۱/۲ و "۳/۴ اينچ با رویه برنز، کروم و سفید °C ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ / TEMP. RATING C / PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱۵°	۴۲۸
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۳۰۵۹۱۲۸ for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينکلر بالا زن (واکنش سريع) "۱/۲ و "۳/۴ اينچ با رویه برنز، کروم و سفید °C ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ / TEMP. RATING (۸) = UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR ۱۱۵	۴۲۹
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۳۰۵۹۱۲۸ for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينکلر پايين زن (واکنش سريع) "۱/۲ و "۳/۴ اينچ با رویه برنز، کروم و سفید °C ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ / TEMP. RATING (۸) = PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR ۱۱۵	۴۳۰

نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۲۹۵b/۰۱&۰۲&۰۳ for LPC B + FM	FM & LPC B	Model B & D & E	فرانسه	ROLLAND	شیر سیستم تر به سائز ۳" و ۴" و ۶" / ۸" WET ALARM / VALVE WITH TRIM / WORKING PRESSURE ۱۲ bar	۴۳۱
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۲۹۵b/۰۴&۰۵&۰۶ for LPC B + FM	FM & LPC B	Model B & D & E	فرانسه	ROLLAND	شیر سیستم خشک به سائز ۳" و ۴" و ۶" / ۸" DRY PIPE / VALVE WITH TRIM / WORKING PRESSURE ۱۲ bar	۴۳۲
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX۳۸۹۲	UL & FM	-	انگلیس	S P P	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۳۳
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX۴۱۲۰	UL & FM	-	انگلیس	S P P	مجموعه پمپ آتش نشانی Single Stage Horizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۳۴
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX۴۱۲۰	UL & FM	-	انگلیس	S P P	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Horizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۳۵

نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX۴۵۵۷	UL & FM	-	انگلیس	S P P	<p>مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Vertical</p> <p>در ظرفیت های ۲۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۵۰۰۰، ۶۰۰۰، ۳۰۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.</p> <p>(ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)</p>	۴۳۶
فاتح ستیز	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۶۶۰۴۶۶۲۴	Ex ۱۵۵۲۴	UL	UL_BFR_۸۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰	تایوان	Z_TIDE	<p>شیر کاهش فشار آب سیستمهای اطفای حریق طرح فلنج با فشار ورودی حداکثر ۳۰۰ Psi و فشار خروجی ۳۰ تا ۱۰۰ Psi در سایزهای "3، 4، 6، 8"</p>	۴۳۷
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	EX۳۹۱۰	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	<p>مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case</p> <p>در ظرفیت های ۲۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.</p> <p>(ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)</p>	۴۳۸
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	EX۳۹۰۹	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	<p>مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction</p> <p>در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.</p> <p>(ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)</p>	۴۳۹

شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	QXCZ.EX۳۹۱۱	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	مجموعه پمپ آتش نشانی In-Line در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۴۰
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	QXXW.EX۱۵۲۱۱	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۴۱
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	EX۱۶۳۹۴۳۰۴۹۷۰۶	UL-FM	G VRS-۳۰۰ G VRS-۱۶-۳۰۰ G VRS-۱۶-۲۵۰	هندوستان	HD fire PROTECT	شیردروازه ای با اتصال دوسر فلنج flanged os&y gate valve size: ۲,۲/۵,۳,۴,۵,۶,۸,۱۰,۱۲ in max working pressure :۳۰۰ psi	۴۴۲
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	EX۱۶۳۹۴۳۴۹۷۰۷	UL-FM	G VNR-۳۰۰ G VNR-۱۶-۳۰۰ G VNR-۱۶-۲۵۰	هندوستان	HD fire PROTECT	شیردروازه ای با اتصال دوسر فلنج flanged NRS gate valve size: ۲,۲/۵,۳,۴,۵,۶,۸,۱۰,۱۲ in max working pressure :۲۵۰ psi	۴۴۳
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	EX۲۷۲۴۷۳۰۴۹۷۰۶	UL	HDMG۲۵۰ HDMW۳۰۰ HDMWPN۱۶H DNLPN۱۶	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر پروانه ای با اتصال فلنج Butterfly valve size: (۲,۲.۵,۳,۴,۵,۶,۸) inch max.working pressure :۳۰۰ psi	۴۴۴

ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	EX۲۷۲۳۰	UL	HD۹۰	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر تست و تخلیه دنده ای test and drain size: ۱, ۱¼, ۱½, ۲ in max working pressure :۳۰۰ psi	۴۴۵
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	EX۵۱۱۸۰۰۰۳۰۴۷۴۷۵	UL-FM	HA	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر هشدار دهنده check alarm valve size: ۳, ۴, ۶, ۸ in max working pressure :۲۵۰ psi	۴۴۶
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	EX۵۰۵۰	UL	RC۹	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر سیلابی deluge valve size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸ in max.working pressure :۲۵۰ psi	۴۴۷
گروه مهندسین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۶۵۴۲	UL	TU۲۵	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	۴۴۸
گروه مهندسین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۶۵۴۲	UL	TU۲۵	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	۴۴۹
گروه مهندسین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCM۲۵BR	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	۴۵۰
گروه مهندسین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCM۲۵BR	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	۴۵۱
گروه مهندسین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCR۲۵BR	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر در Clean Room. نوع braided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	۴۵۲

۴۵۳	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر در Clean Room, نوع braided, به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCR۲۵BR	FM		۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسین آگراپاد پایار
۴۵۴	اسپرینکلر بالازن واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD۰۰۳	UL	VNIV.EX۲۶۹۷۸	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسین آگراپاد پایار
۴۵۵	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD۰۰۴	UL	VNIV.EX۲۶۹۷۸	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسین آگراپاد پایار
۴۵۶	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD۰۰۵	UL	VNIV.EX۲۶۹۷۸	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسین آگراپاد پایار
۴۵۷	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD۰۰۶	UL	VNIV.EX۲۶۹۷۸	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسین آگراپاد پایار
۴۵۸	اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD۰۱۷	UL	VNIV.EX۲۶۹۷۸	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسین آگراپاد پایار
۴۵۹	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD۰۱۸	UL	VNIV.EX۲۶۹۷۸	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسین آگراپاد پایار
۴۶۰	اسپرینکلر دکوراتیو مخفی واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD۰۰۷	UL	VNIV.EX۲۶۹۷۸	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسین آگراپاد پایار
۴۶۱	اسپرینکلر دکوراتیو مخفی واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD۰۰۸	UL	VNIV.EX۲۶۹۷۸	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسین آگراپاد پایار
۴۶۲	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	TRONFLEX	چین	TU۲۵	UL	VENF.EX۲۶۵۴۲	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسین آگراپاد پایار

۴۶۳	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TU۲۵	UL	VENF.EX۲۶۵۴۲	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۴	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایزهای ۱/۲ و ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCM۲۵BR	FM		۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۵	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر در Clean Room، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایزهای ۱/۲ و ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCR۲۵BR	FM		۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۶	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	FULLBLAZE	اردن	-	UL	EX۲۷۰۹۴	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۷	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	FULLBLAZE	اردن	-	UL/FM	EX۲۷۳۰۲	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۸	جعبه آتش نشانی هوزریل به صورت دیواری با بازوی اتوماتیک/دستی ۳۰ متر شلنگ و قطر ۱۹ و ۲۵ میلی متر با نازل چرخشی جت - اسپری	FULLBLAZE	اردن	FB-SA۱۹	LPCB	۱۰۹۲Ed/۰۳,۴,۷,۸	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۶۹	کپسول خاموش کننده CO۲ وزن ۲ و ۵ کیلوگرم	FULLBLAZE	اردن	FB-CD۲	LPCB	۱۰۹۲Ea/۳۱,۳۳	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۱۶,۱۷,۱۹	LPCB	FBFM۳S	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده فوم به حجم ۳، ۶، ۹ لیتر	۴۷۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/##	LPCB	FBPD۱E	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده پودر سه کاره ABC وزن ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۹ و ۱۲ کیلوگرم	۴۷۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۲۴,۲۵	LPCB	FBWT۶	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده آب به حجم ۶ و ۹ لیتر	۴۷۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۲۲,۲۳	LPCB	FBWC ۱	اردن	FULLBLAZE	سیستم اطفای حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هودهای صنعتی (Wet Chemical) با حجم ۳، ۶، ۹ لیتر	۴۷۳
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۵۲	هند	NEWAG E	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۴
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۳۲	هند	NEWAG E	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۵
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۶۲	هند	NEWAG E	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۶
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۴۲	هند	NEWAG E	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۷
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۱۲	هند	NEWAG E	اسپرینکلر دیواری یکطرفه واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۸
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۷۲	هند	NEWAG E	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۴۱X XZ۴۱X	چین	J INAN MEIDE	شیر دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر فلنج، سایزهای ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱.۵، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۲ بار (۱۷۵ Psi) برای نوع PN۱۰ و ۱۵/۹ بار (۲۳۲ psi) برای نوع PN۱۶	۴۸۰

شیر دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	Z۸۱X XZ۸۱X	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۸۱
شیر دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال یک سر فلنج و یک سر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	Z۵۱X	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۸۲
شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر فلنج، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۲۴ اینچ، فشار کاری ۱۲ بار (۱۷۵ Psi) برای نوع PN۱۰ و ۱۵/۹ بار (۲۳۲ psi) برای نوع PN۱۶	J INAN MEIDE	چین	Z۴۵X Z۴۵XC	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۸۳
شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	Z۸۵X Z۸۵XC	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۸۴
شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال یک سر فلنج و یک سر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	Z۵۵X	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۸۵
شیر پروانه ای ویفر، اتصال فلنج، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	D۳۷۱X XD۳۷۱X XD۳۷۱XL	UL/FM/VDS	HLXS.EX۲۶۴۱۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۸۶
شیر پروانه ای، اتصال Grooved، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	D۳۸۱X XD۳۸۱X	UL/FM/VDS	HLXS.EX۲۶۴۱۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۸۷
شیر پروانه ای، اتصال دنده ای، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲ و ۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵ Psi	J INAN MEIDE	چین	XD۳۱۱	UL/FM	HLXS.EX۲۶۴۱۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۸۸
شیر یکطرفه دریچه ای، اتصال فلنج، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۳۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	H۴۴X۲	UL/FM	HMER.EX۱۶۲۰۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۸۹
شیر یکطرفه دریچه ای، اتصال Grooved، سایز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	H۸۴X H۸۴XF۴	UL/FM	HMER.EX۱۶۲۰۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۹۰
شیر یکطرفه ویفر بین فلنچی، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	DH۷۷X	UL	HMER.EX۱۶۲۰۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۹۱

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HLCV.EX۱۶۲۰۲	UL	V۴	چين	J INAN MEIDE	صافي نوع Y ، اتصال دو سر فلنج، سايزهاي ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ، فشارکاري Psi ۳۰۰	۴۹۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HLCV.EX۱۶۲۰۲	UL	V۸	چين	J INAN MEIDE	صافي نوع Y ، اتصال دو سر Grooved، سايزهاي ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ، فشارکاري ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و Psi ۳۰۰	۴۹۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۷۶۸۳	UL	MDFU	چين	J INAN MEIDE	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشارکاري ۱۴ بار (Psi ۲۰۳)، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينکلر سايز ۱/۲ اينچ	۴۹۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۷۶۸۳	UL	MDFU	چين	J INAN MEIDE	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشارکاري ۱۴ بار (Psi ۲۰۳)، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينکلر سايز ۳/۴ اينچ	۴۹۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۷۶۸۳	UL	MDFB	چين	J INAN MEIDE	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشارکاري ۱۴ بار (Psi ۲۰۳)، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينکلر سايز ۱/۲ اينچ	۴۹۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۷۶۸۳	UL	MDFB	چين	J INAN MEIDE	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشارکاري ۱۴ بار (Psi ۲۰۳)، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينکلر سايز ۳/۴ اينچ	۴۹۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZY.EX۲۶۵۵۰	UL/FM	...	چين	J INAN MEIDE	لوله فولادي رده ۱۰ سايز هاي ۳/۴، ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۱، ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اينچ	۴۹۸
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZY.EX۲۶۵۵۰	UL/FM	...	چين	J INAN MEIDE	لوله فولادي رده ۴۰ سايز هاي ۳/۴، ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۱، ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اينچ	۴۹۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۱۲۰ / ۹۰	چين	J INAN MEIDE	زانوي گالونيزه، نوع ۴۵ و ۹۰ درجه، سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشارکاري Psi ۵۰۰ (تا سايز ۲ اينچ) و Psi ۳۰۰ (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۹۰R	چين	J INAN MEIDE	زانوي کاهنده گالونيزه، سايز ۳/۴ تا ۴ اينچ، فشارکاري Psi ۵۰۰ (تا سايز ۲ اينچ) و Psi ۳۰۰ (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۱۳۰	چين	J INAN MEIDE	سه راه گالونيزه، سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشارکاري Psi ۵۰۰ (تا سايز ۲ اينچ) و Psi ۳۰۰ (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۲

گروه مهندسين آگراپاد پاپار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۹۰R	چين	J INAN MEIDE	سه راه کاهنده گالونيزه، سايز ۳/۴ تا ۴ اينچ، فشار کارى Psi ۵۰۰ (تا سايز ۲ اينچ) و Psi ۳۰۰ (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۳
گروه مهندسين آگراپاد پاپار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۲۲۰	چين	J INAN MEIDE	بوشن گالونيزه، سايز ۱/۲ تا ۴ اينچ، فشار کارى Psi ۵۰۰ (تا سايز ۲ اينچ) و Psi ۳۰۰ (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۴
گروه مهندسين آگراپاد پاپار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۲۴۰	چين	J INAN MEIDE	تبديل گالونيزه، سايز ۱/۲ تا ۴ اينچ، فشار کارى Psi ۵۰۰ (تا سايز ۲ اينچ) و Psi ۳۰۰ (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۵
گروه مهندسين آگراپاد پاپار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۳۰۰	چين	J INAN MEIDE	درپوش گالونيزه، سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشار کارى Psi ۵۰۰ (تا سايز ۲ اينچ) و Psi ۳۰۰ (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۶
گروه مهندسين آگراپاد پاپار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰		FM	۳۳۰ / ۳۴۰	چين	J INAN MEIDE	مهره ماسوره سايز ۱/۲ تا ۴ اينچ، فشار کارى Psi ۵۰۰	۵۰۷
گروه مهندسين آگراپاد پاپار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰		FM	۲۸۰	چين	J INAN MEIDE	مغزى گالونيزه سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشار کارى Psi ۵۰۰	۵۰۸
گروه مهندسين آگراپاد پاپار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	VIZM.EX۶۴۶۴ ۹۸۸a۰۱	UL/FM/VDS /LPC B	۱G	چين	J INAN MEIDE	کوپلينگ Grooved نوع صلب، سايز ۱ تا ۱۲ اينچ ، فشار کارى Psi ۵۰۰ (تا سايز ۲،۱/۲ اينچ) و Psi ۳۰۰ (از ۳ اينچ)	۵۰۹
گروه مهندسين آگراپاد پاپار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	VIZM.EX۶۴۶۴، ۹۸۸a۰۱	UL/FM/VDS /LPC B	۱N	چين	J INAN MEIDE	کوپلينگ Grooved نوع منعطف، سايز ۱ تا ۸ اينچ ، فشار کارى Psi ۳۰۰ (تا سايز ۶ اينچ) و Psi ۴۵۰ (سايز ۸ اينچ)	۵۱۰
گروه مهندسين آگراپاد پاپار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۹۰/۱۰۵/۱۱۰/۱۲۰	چين	J INAN MEIDE	زانو با اتصال Grooved، سايز ۱/۴ تا ۸ اينچ ، نوع ۱۱،۲۵ ، ۲۲،۵ ، ۴۵ و ۹۰ درجه، فشار کارى Psi ۵۰۰	۵۱۱
گروه مهندسين آگراپاد پاپار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۱۳۰	چين	J INAN MEIDE	سه راه با اتصال Grooved، سايز ۱/۴ تا ۸ اينچ ، فشار کارى Psi ۵۰۰	۵۱۲
گروه مهندسين آگراپاد پاپار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۳G ، ۳JS	چين	J INAN MEIDE	سه راهى مکانیکال Grooved، سايز ۲ تا ۸ اينچ ، فشار کارى Psi ۵۰۰	۵۱۳
گروه مهندسين آگراپاد پاپار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۲۴۰ ، ۲۴۰N	چين	J INAN MEIDE	تبديل کاهنده Grooved با خروجى دنده اى يا Grooved.	۵۱۴
گروه مهندسين آگراپاد پاپار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	VIZM.EX۶۴۶۴	UL/FM	۳۲۱	چين	J INAN MEIDE	فلنج Grooved، سايز ۲ تا ۱۲ اينچ ، فشار کارى Psi ۳۰۰ (تا سايز ۸ اينچ) و Psi ۲۲۵ (از ۱۰ اينچ)	۵۱۵

گروه مهندسين آگراپاد پاپار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۳۰۰	چين	J INAN MEIDE	درپوش Grooved، سايز ۱/۴ تا ۱۲ اينچ ، فشار کارى ۵۰۰ Psi	۵۱۶
صنعت محور ايمن انديش	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	EX۲۶۶۴۸	UL	-	UAE	AMAN FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفيت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقيقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۵۱۷
صنعت محور ايمن انديش	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	EX۲۶۵۲۶	UL	-	UAE	AMAN FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفيت های ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقيقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۵۱۸
نار ايمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۴۰۱	چين	IRON MAN	شيلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجى پلی استر و لاینينگ داخلى EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سايز ۱/۲ - ۱ اينچ	۵۱۹
نار ايمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۴۵۱	چين	IRON MAN	شيلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجى پلی استر و لاینينگ داخلى EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سايز ۳/۴ - ۱ اينچ	۵۲۰
نار ايمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۵۰۱	چين	IRON MAN	شيلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجى پلی استر و لاینينگ داخلى EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سايز ۲ اينچ	۵۲۱
نار ايمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۶۵۱	چين	IRON MAN	شيلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجى پلی استر و لاینينگ داخلى EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سايز ۱/۲ - ۲ اينچ	۵۲۲

صباتام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	EX۲۶۷۲۳	UL/FM	-	امارات	AIKAH PUMP	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۵۲۳
صباتام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	EX۲۷۱۶۷	UL	-	امارات	AIKAH PUMP	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۵۲۴
آریا الکترو گستر سوشیانت	۲۲۴۸۷۱۸۱	۱۴۰۸a	LPCB	ARFCHEF۱۰C ARFCHEF۱۲C	ایتالیا	AirFire	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود های صنعتی Pre-Engineered حجم مخزن LTR ۱۵.۹ Wet Chemical agent دارای ۵-۶ نازل	۵۲۵
آریا الکترو گستر سوشیانت	۲۲۴۸۷۱۸۱	۱۴۰۸a	LPCB	ARFCHEF۱۴C ARFCHEF۱۶C ARFCHEF۱۸C ARFCHEF۲۰C	ایتالیا	AirFire	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود های صنعتی Pre-Engineered حجم مخزن LTR ۲۵.۳ Wet Chemical agent دارای ۷-۱۰ نازل	۵۲۶
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	EX۲۶۷۶۰	UL FM	YS-H۶۱،۶۲	تایوان	Y.S VALVE	شیر تست و تخلیه سیستم اطفای اسپرینکلر رزوه ای سایز ۱/۴، ۱/۲، ۱ و ۲ اینچ - فشار کاری ۳۰۰psi	۵۲۷
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۱	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۲۸
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۲	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ و ۱۸۲ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۲۹
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۳	تایوان	Protector	اسپرینکلر - مخفی - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - دمای عملکرد کاور ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۳۰

آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۴	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۳۱
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۵	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۳۲
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۶	تایوان	Protector	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - دمای عملکرد کاور ۵۷ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۳۳
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۷	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۳۴
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۸	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۳۵
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS۲۱۵	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	۵۳۶
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS۲۱۶	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	۵۳۷
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS۲۲۵	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	۵۳۸

آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۲۶	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	۵۳۹
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۱۷	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	۵۴۰
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۲۷	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	۵۴۱
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۱۸۲	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵۶	۵۴۲
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	EX۵۳۲۲	UL	Model H	تایوان	Protector	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	۵۴۳
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	EX۵۳۲۲	UL	Model P	تایوان	Protector	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	۵۴۴
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	EX۵۳۲۲	UL	Model P	تایوان	Protector	شیر سیلابی سایز ۲، ۲.۵، ۳ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Deluge Valve	۵۴۵
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	EX۵۳۲۲	UL	Model A	تایوان	Protector	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Deluge Valve	۵۴۶

۵۴۷	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰ psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model H۲	UL	EX۵۳۳۲	۴۴۶۸۵۱۹۰	آتش تاو ایمن گستر
۵۴۸	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰ psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model H۲	UL	EX۵۳۳۲	۴۴۶۸۵۱۹۰	آتش تاو ایمن گستر
۵۴۹	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	IS S S	مصر	-	UL/FM	EX۱۶۰۷۸ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۵۰	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	IS S S	مصر	-	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۵۱	شیر پروانه ای مدل گرو با فشار کاری ۳۰۰ psi دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال Size: ۲، ۲.۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷-G D- ۳۸۱X	UL/FM	EX۲۷۵۵۷ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۵۲	شیر پروانه ای مدل ویفر با فشار کاری ۳۰۰ psi دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال Size: ۲، ۲.۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷-WD- ۳۷۱X	UL/FM	EX۲۷۵۵۷ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۵۳	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی با فشار کاری ۲۵۰ psi با ورودی شیر سایز ۵-۱/۴ اینچ و با دو خروجی سایز ۲ ۱/۲ اینچ و یک خروجی ۴-۱/۲ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۷-MH- ۱۵۱۰FA MBK۱۷- MH-۱۵۱۰A	UL/FM	EX۲۷۵۵۶ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۹ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷-MH- XQH-۳۰۰	یونان	Mobiak	شیر یکطرفه Swing-type با فشار کاری ۳۰۰psi - نصب به صورت افقی و عمودی Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۵۵۴
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۹	UL	MBK۱۷-MH- XQH-۳۵۰G	یونان	Mobiak	شیر یکطرفه Swing-type با فشار کاری ۳۵۰psi - نصب به صورت افقی Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch	۵۵۵
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۶۰ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷- QSCZG	یونان	Mobiak	نشانگر دیواری باز و بسته بودن خط آتش نشانی برای شیرهای سایز ۴ - ۱۲ اینچ WALL INDICATOR POST	۵۵۶
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۶۰ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷-ZSQ	یونان	Mobiak	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی برای شیرهای سایز ۴ - ۱۲ اینچ UNDERGROUND INDICATOR POST	۵۵۷
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۸ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	۱۷-Z۴۱-۳۰۰ ۱۷-Z۴۵-۳۰۰	یونان	Mobiak	شیردروازه ای با اتصال ، دوسر فلنج مدل OS&Y و NRS فشار کاری ۳۰۰psi Size: ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, inch	۵۵۸
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۸ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	۱۷-Z۴۱ ۱۷-Z۴۸۱ ۱۷-Z۸۱ ۱۷-Z۴۵ ۱۷-Z۴۸۵ ۱۷-Z۸۵	یونان	Mobiak	شیردروازه ای با اتصال ، دوسر فلنج ، دوسرگرو و یک سر فلنج و یک سرگرو ، مدل OS&Y و NRS - با فشار کاری ۲۰۰psi Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, inch	۵۵۹
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ab/۰۱ ۱۱۵۳Ab/۰۲	LPCB	۰۶-۰۴۳A-۰۰ ۰۶-۰۴۳A۱-۰۰	یونان	Mobiak	شیردروازه ای با آلایژ مس ، سایز ۱ اینچ ، مخصوص فایر باکس به صورت فلکه ای و اهرمی	۵۶۰
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ae/۰۱ ۱۱۵۳Ae/۰۲	LPCB	۰۶-۱۹۸A-۰۰ ۰۶-۱۹۸A۱-۰۰	یونان	Mobiak	شیر آتش نشانی زمینی سایز DN۵۰ و DN۶۵ برای رایزرهای تر، برای فشار کم تا حداکثر ۱۵ Bar	۵۶۱
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ae/۰۳ ۱۱۵۳Ae/۰۴	LPCB	۰۶-۱۹۸B-۰۰ ۰۶-۱۹۸B۱-۰۰	یونان	Mobiak	شیر آتش نشانی زمینی سایز DN۵۰ و DN۶۵ برای رایزرهای تر با ورودی نری و مادگی سایز ۲.۱/۲ ، برای فشار کم تا حداکثر ۱۵ Bar	۵۶۲
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸Sa/۰۳ ۱۰۳۸Sa/۰۴	LPCB	۱۰-SJR-۱۰B ۱۴-SJR-۰۶B	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی اتوماتیک با بازوی متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm ، با طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۶۳
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸Sa/۰۹ ۱۰۳۸Sa/۱۱	LPCB	MBK۱۴-SJR- ۱۳A MBK۱۴- SJR-۱۵A	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی اتوماتیک با لوله متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - با طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۶۴

فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸S a/۰۶ ۱۰۳۸S a/۰۷	LPC B	۱۰-SJR-۰۲A ۱۰-SJR-۰۲B	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی دستی ثابت ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۶۵
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸S a/۰۱ ۱۰۳۸S a/۰۲	LPC B	۱۴-SJR-۰۸A ۱۰-SJR-۰۷B	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی دستی با بازوی متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۶۶
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸S a/۰۸ ۱۰۳۸S a/۱۰	LPC B	۱۴-SJR-۱۲A ۱۴-SJR-۱۴A	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی دستی با لوله متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۶۷
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۶۴۰۸	UL	MZQE	یونان	Mobiak	شیلنگ آتش نشانی برزنتی دولایه با سایز ۱-۱/۲" و ۲-۱/۲" با فشار تست Psi ۳۰۰	۵۶۸
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ad/۰۱	LPC B	۰۸-۲۰۳-۰۰	یونان	Mobiak	شیرسیامی چهار راهی با سایز خروجی ۱۵۰mm (۶")	۵۶۹
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ad/۰۲	LPC B	۰۸-۲۰۲-۰۰	یونان	Mobiak	شیرسیامی دوراهی با سایز خروجی ۱۰۰mm (۴")	۵۷۰
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ac/۰۱	LPC B	۰۷-۱۰۸C-۰۰	یونان	Mobiak	نازل اسپری کننده آب با بدنه آلومینیومی و کاور پلاستیکی ، سایز خروجی ۱۳ میلی متر(۱/۲") با ورودی نری ۲" اینچ ، جت مستقیم و یک جت اسپری ثابت	۵۷۱
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ac/۰۲	LPC B	۰۷-۱۰۸A-۰۰	یونان	Mobiak	نازل اسپری کننده آب با بدنه آلومینیومی و کاور پلاستیکی ، سایز خروجی ۱۳ میلی متر(۱/۲") با ورودی مادگی ۴" اینچ ، جت مستقیم و یک جت اسپری ثابت	۵۷۲
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	S ۳۱۸۰۰۳	VDS	HFC-SYS-۲۵ HFC-SYS-۴۲	یونان	Mobiak	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea (FM ۲۰۰) با فشار سیلندر ۴۲ و ۲۵ بار، سایزهای سیلندر ۱۴.۵lt و ۳۲lt و ۵۰lt و ۹۰lt و ۱۲۰lt و ۱۵۰lt) به همراه شیرفعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی ، دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۵۷۳

فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۸	UL	MBK۱۹-WET- ALARM- VALVE	یونان	Mobiak	شیر یکطرفه هشداردهنده سیستم اسپرینکلر (Wet alarm valve) Size: ۴ , ۶ inch با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۴
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۳-MBK۱۹- SR-UPRIG HT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن واکنش استاندارد (SR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۵
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۴-MBK۱۹- QR-UPRIG HT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۶
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۵-MBK۱۹- SR-PENDENT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۷
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۶-MBK۱۹- QR-PENDENT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۸
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۱۷-MBK۱۹- SR- HORIZONTAL	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، افقی دیواری واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۹
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۱۸-MBK۱۹- QR- HORIZONTAL	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، افقی دیواری واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۸۰
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۷-MBK۱۹- SR- CONCEALED	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، مخفی واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۸۱
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MBOO۸- MBK۱۹-QR- CONCEALED	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، مخفی واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۸۲

فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۹۳۱	UL	-	یونان	Mobiak	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۵۰۰، ۴۵۰۰، ۵۵۰۰، ۶۵۰۰، ۷۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۵۸۳
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۰۱	UL	-	یونان	Mobiak	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۵۸۴
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	S ۳۲۰۰۰۲	VDS	Minoas ۲۰۰، ۳۰۰	یونان	Mobiak	سیستم اطفاء گازی IG-۰۱ - IG-۱۰۰ - IG-۵۴۱ - IG-۵۵ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۵۸۵
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۵۳۴a	LPCB	MBK۱۵- ۰۹، ۱۲، ۱۶(۰)FCS	یونان	Mobiak	پکیج سیستم اطفاء اتوماتیک گازی آشپزخانه (ABF - Wet) ۹ (Chemical) لیتری (حداکثر ۴ نازل) و ۱۲ لیتری (حداکثر ۶ نازل) و ۱۶ لیتری (حداکثر ۸ نازل) به همراه کلیه متعلقات توجه: در انتخاب این مجموعه باید کلیه الزامات استاندارد و طراحی به صورت جداگانه بررسی گردد. این مجموعه ممکن است برای هر آشپزخانه ای مناسب نباشد.	۵۸۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	US Q T.S ۷۳۹	UL	WFD #	چین	System Sensor	دکتهور جریان آب (فلوسویچ) مناسب برای لوله ۲، ۳/۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ Waterflow Detector	۵۸۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	US Q T.S ۷۳۹	UL	OSY۲ PIBV۲ PSP۱	چین	System Sensor	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای آبی مناسب برای شیرهای دستی Supervisory Switch	۵۸۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	US Q T.S ۷۳۹	UL	EPS #	چین	System Sensor	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفاء مناسب برای سیستم های خشک بصورت سوییچ فشار Pressure Switch	۵۸۹

۵۹۰	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، فشارکاری ۱۷۵ Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر	DAEJIN SANUP	کره جنوبی	DJ ۲۵UB	UL LPCB	VENF.EX۱۵۰۸۳ ۱۲۹۸a	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۹۱	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، فشارکاری ۱۷۵ Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر	DAEJIN SANUP	کره جنوبی	DJ ۲۵B	UL FM	VENF.EX۱۵۰۸۳ ۳۰۵۳۳۰۸	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۹۲	اسپرینکلر اتوماتیک بالا زن با پاسخ استاندارد Kfactor: ۵۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۳۲۳	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا
۵۹۳	اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ استاندارد Kfactor: ۵۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های سفید ، کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۳۲۷	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا
۵۹۴	اسپرینکلر اتوماتیک دیواری با پاسخ استاندارد Kfactor: ۵۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های سفید ، کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۳۲۹	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا
۵۹۵	اسپرینکلر اتوماتیک بالا زن با پاسخ سریع Kfactor: ۵۶ دارای سایز " ۱/۲ دارای رنگ های کروم و برنجیو درجه حرارت ۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۴۲۳	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا
۵۹۶	اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ سریع Kfactor: ۵۶ دارای سایز " ۱/۲ و رنگ های سفید کروم و برنجی و درجه حرارت-۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۴۲۷	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا
۵۹۷	اسپرینکلر اتوماتیک دیواری با پاسخ سریع Kfactor: ۵۶ دارای سایز " ۱/۲ دارای رنگ های سفید کروم و برنجی و درجه حرارت ۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۴۲۹	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا

هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	□ EX۱۶۳۸۵	UL	Y۴۰۱۰	ترکیه	Duyar	، سیستم تر دارای سایزهای ۲ ALARM CHECK VALVE psi اینچ و فشار کاری ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ ، ۳۰۰	۵۹۸
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۱۶۲۵۸	UL	Y۴۰۳۰	ترکیه	Duyar	شیر تست و درین دارای سایزهای ۱ ، ۱۱/۴ ، ۱۱/۲ ، ۲ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi Kfactor : ۵.۶ و ۸.۰	۵۹۹
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	Ex۱۵۷۹۹	FM	Y۴۰۴۰	ترکیه	Duyar	شیر OS & y دارای سایزهای ۲ ، ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ ، ۸ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi	۶۰۰
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	Ex۱۵۷۹۹	UL	T۱۴۲۵	ترکیه	Duyar	شیر OS & Y دارای سایزهای ۲ ، ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ ، ۸ اینچ و فشار کاری ۱۷۵ psi	۶۰۱
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۲۶۹۳۹	UL	Y۴۰۲۵	ترکیه	Duyar	شیر پروانه ای دارای سایزهای ۲ ، ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi اتصال GROOVE	۶۰۲
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۲۶۹۳۹	UL	Y۴۰۲۱ Y۴۰۲۰	ترکیه	Duyar	شیر پروانه ای دارای سایزهای ۲ ، ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi اتصال WAFER	۶۰۳
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۲۸۰۱۲	UL	Y۴۰۷۰ Y۳۰۰۳	ترکیه	Duyar	وسیله تشخیص جریان (فلوسوییچ) دارای سایزهای ۲ ، ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ ، فشار کاری ۳۰۰ PSI اتصال GROOVE	۶۰۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۴	UL	MH-XQH-۳۰۰	چین	NingJ in (APC)	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت عمودی و افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۶۰۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۴	UL	XQH-۳۵۰ XQH-۳۵۰F XQH-۳۵۰FG-A MH-XQH-۳۵۰- FG-B	چین	NingJ in (APC)	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت عمودی و افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۵۰ psi - سایز ۱۰ و ۱۲ اینچ	۶۰۶

آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۴	UL	MH-XQH-۳۵۰G MH-XQH-۳۵۰F MH-XQH- ۳۵۰GF-A MH- XQH-۳۵۰GF-B	چين	NingJ in (APC)	شير يکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت افقى - بيشتريين فشار کارى: ۳۵۰psi - سايز ۲ الى ۸ اينچ	۶۰۷
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۵۶۶۷	UL	Z۴۱-۲۰۰,۳۰۰ (A) Z۴۸۱-۲۰۰,۳۰۰ (A) Z۸۱-۲۰۰,۳۰۰ (A)	چين	NingJ in (APC)	شير دروازه اى - GATE VALVES - نوع OS&Y - بيشتريين فشار کارى: ۲۰۰psi , ۳۰۰psi - سايز ۲ الى ۱۲ اينچ	۶۰۸
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	GD-۳۸۱X GD-۳۸۱Y	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - Groove - بيشتريين فشار کارى: ۳۰۰psi - سايز ۲ الى ۱۲ اينچ	۶۰۹
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	WD-۳۷۱X WD-۳۷۱Y	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - Wafer - بيشتريين فشار کارى: ۳۰۰psi - سايز ۲ الى ۱۲ اينچ	۶۱۰
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	HFGD-۳۸۱X HFGD-۳۸۱Y	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - يک سر فلنج يک سر Groove - بيشتريين فشار کارى: ۳۰۰psi - سايز ۲.۵ الى ۱۰ اينچ	۶۱۱
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	HFGD-۳۸۱X-۱۷۵ HFGD-۳۸۱Y-۱۷۵	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - يک سر فلنج يک سر Groove - بيشتريين فشار کارى: ۱۷۵psi - سايز ۲.۵ الى ۱۰ اينچ	۶۱۲
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	HGD-۳۸۱X HGD-۳۸۱Y	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - دو سر Groove - بيشتريين فشار کارى: ۳۰۰psi - سايز ۲.۵ الى ۱۰ اينچ	۶۱۳
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	HGD-۳۸۱X-۱۷۵ HGD-۳۸۱Y-۱۷۵	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - دو سر Groove - بيشتريين فشار کارى: ۱۷۵psi - سايز ۲.۵ الى ۱۰ اينچ	۶۱۴
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	VPLX.EX۲۸۹۳۱	UL	ssbj-۳۰۰ff	چين	NingJ in (APC)	شير کنترل تر سيستم اسپرينکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سايز ۳, ۴, ۶ و ۸, ۱۲ اينچ - فشار کارى ۱۷۵psi Wet alarm valve	۶۱۵
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	VLFT.EX۲۸۹۱۶	UL	GY...X	چين	NINGJ IN (APC)	شير سيلابى به همراه متعلقات Deluge valve بيشتريين فشار کارى: ۲۵۰PSI سايز ۲ الى ۸ اينچ با اتصالات مختلف فلنج و گروو و	۶۱۶
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	FM۲۳۱۱	UL	PEE ۰۰A/۰۰B	چين	NingJ in (APC)	مانومتر (فشار سنچ) Pressure Guage سايز صفحه: ۴ اينچ و ماکسيموم فشار: ۳۰۰psi	۶۱۷
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	USQTS۳۶۴۳۷	UL	ZSJZ-YM-۴۵۰	چين	NingJ in (APC)	دکتور جريان آب مناسب برای لوله ۲ اينچ تا ۸ اينچ Waterflow Detector	۶۱۸

هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	U t0001	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۷۹و۶۸و۵۷	۶۱۹
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	U t0002	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	۶۲۰
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	U t0003	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۷۹و۶۸و۵۷	۶۲۱
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	U t0004	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	۶۲۲
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	U t0005	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۷۹و۶۸و۵۷	۶۲۳
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	U t0006	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	۶۲۴
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	U t0007	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر نوع متعارف استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	۶۲۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۱، ۲، ۴، ۶ و ۱۲ کیلوگرمی پودر و گاز تحت فشار با پودر ABC	۶۲۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده گازی ۲، ۵ کیلوگرمی دی اکسید کربن (جنس سیلندر: استیل / آلومینیوم / کروم مولیبدن استیل)	۶۲۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۹، ۶ لیتری تحت فشار فوم	۶۲۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۹ لیتری تحت فشار آب	۶۲۹
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۹ لیتری کارتریج داخل فوم و کارتریج داخل آب	۶۳۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۷۵۳۳	bsi	FEX۲۲#	مالزی	SRI	خاموش کننده ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی کارتریج خارج پودر و گاز با پودر ABC	۶۳۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۷۵۳۳	bsi	FEX۲۲#	مالزی	SRI	خاموش کننده ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی تحت فشار پودر و گاز با پودر ABC	۶۳۲

۶۳۳	قرقره به همراه شیلنگ - عملکرد دستی و خودکار - نوع ثابت و چرخشی قطر شیلنگ ۱۹ میلیمتر	SRI	مالزی	HRS-۰۳۲,۳۴,۲۸,۳۰-SS-۰۲۲-RD	bsi	KM ۵۱۸۵۷	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۳۴	قرقره به همراه شیلنگ - عملکرد دستی و خودکار - نوع ثابت و چرخشی قطر شیلنگ ۲۵ میلیمتر	SRI	مالزی	HRS-۰۳۱,۳۳,۲۷,۲۹-SS-۰۲۲-RD	bsi	KM ۵۱۸۵۷	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۳۵	اسپرینکلر بالازن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) $k=5.6$ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۱۰۰U	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صاحب)
۶۳۶	اسپرینکلر پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) $k=5.6$ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۱۰۰P	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صاحب)
۶۳۷	اسپرینکلر بالازن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) $k=5.6$ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۲۰۰U	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صاحب)
۶۳۸	اسپرینکلر پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) $k=5.6$ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۲۰۰P	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۴	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صاحب)
۶۳۹	اسپرینکلر مخفی (فلاش) - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۷۴، ۹۶ و ۱۰۴ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) $k=5.6$ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۱۰۰F	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صاحب)
۶۴۰	اسپرینکلر مخفی (فلاش) - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۷۴، ۹۶ و ۱۰۴ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) $k=5.6$ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۲۰۰F	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صاحب)

نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۱- FF۳۰۰	چین	Top-Safe	شیر قطع کن از نوع OS & Y در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۴۱
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۱- GG۳۰۰	چین	Top-Safe	شیر قطع کن از نوع OS & Y در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۴۲
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۲-۳۰۰ FF	چین	Top-Safe	شیر قطع کن NRS Gate Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۴۳
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۲-۳۰۰ GG	چین	Top-Safe	شیر قطع کن NRS Gate Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۴۴
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۲۰	UL	TS-BV۰۱	چین	Top-Safe	شیر قطع کن پروانه ای در مدل ویفر Butterfly Valve (wafer) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۴۵
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۲۰	UL	TS-BV۰۲	چین	Top-Safe	شیر قطع کن پروانه ای در مدل (Grooved) Butterfly Valve سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۴۶
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۹	UL	TS-CV۰۱	چین	Top-Safe	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۴۷
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۹	UL	TS-CV۰۲	چین	Top-Safe	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۴۸

۶۴۹	صافی نوع Y-Strainer در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-SR۰۱	UL	EX۲۷۸۲۱	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن
۶۵۰	صافی نوع Y-Strainer در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-SR۰۲	UL	EX۲۷۸۲۱	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن
۶۵۱	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator سایز (اینچ): ۴ تا ۱۲	Top-Safe	چین	TS-IP۰۱	UL	EX۲۷۸۲۲	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن
۶۵۲	شیر ایستگاهی با نشانگر در مدل دیواری Post Indicator سایز (اینچ): ۴ تا ۱۲	Top-Safe	چین	TS-IP۰۲	UL	EX۲۷۸۲۲	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن
۶۵۳	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۴ SSU	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۵۴	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۲ SSP	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۵۵	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۳ QR	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۵۶	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۵ QR	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۵۷	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو واکنش سریع و استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۰۹/RD۰۱۰ RD۱۰۵	UL/ FM	EX۱۵۱۸۲ ۵۶۶b	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۵۸	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۷۲ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۱۰۷	LPCB/ CE	۵۶۶b	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

۶۵۹	اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۶۰	UL	EX۱۵۱۸۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۰	اسپرینکلر - دیواری - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۶۱	UL	EX۱۵۱۸۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۱	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد و سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۸ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۴۲, RD۰۴۳ RD۰۴۲, RD۰۵۳	UL/ FM/ LPC B/ VDS	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۲	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد و سریع سایز ۳/۴" دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۸ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۴۴, RD۰۴۵ RD۰۵۴, RD۰۵۵	UL/ FM/ LPC B/ VDS	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۳	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر سایز ۱ به ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۱۷۵ (psi) در طول های : ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	Rapidrop	انگلستان	S P	UL/ LPC B	EX۴۹۵۷، ۵۶۶a	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۴	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر - سایز ۱ به ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۱۷۵ (psi) در طول های : ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	Rapidrop	انگلستان	S P B	FM	-	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۵	شیر کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm Valve به همراه زنگ مکانیکی و مخزن تاخیری سایز ۳، ۴، ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange	Rapidrop	انگلستان	B, D & E	UL FM LPC B	EX۱۵۲۹۷، ۵۶۶b,	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۶	شیر کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm Valve به همراه زنگ مکانیکی و مخزن تاخیری سایز ۳، ۴، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi اتصال flange-flange	Rapidrop	انگلستان	C	UL FM LPC B	EX۱۵۲۹۷	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۷	شیر کنترل خشک اسپرینکلر با متعلقات Dry Pipe Valve سایز ۶" و ۴" فشار کار ۱۷۵Psig	Rapidrop	انگلستان	B-E	UL/ FM	EX۱۶۱۷۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

۶۶۸	سیستم سیلابی در سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Deluge Valve فشار کاری ۲۵۰ psi و ۱۷۵psi از نوع Flange/ Flange	Rapidrop	انگلستان	A , H ۵۰۱ , ۵۰۲ , ۵۰۳ DS	UL	EX۱۵۵۱۹	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۹	سیستم پیش عملگرا در سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Pre- Action فشار کاری ۲۵۰ psi و ۱۷۵psi از نوع Flange/ Flange	Rapidrop	انگلستان	DDX	UL	EX۱۵۵۱۹	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۰	مخزن ذخیره کف آتش نشانی Foam Bladder Tank در ظرفیت از ۵۳ گالن تا ۳۹۶۳ گالن	Rapidrop	انگلستان	BT	UL	EX۲۷۸۸۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۱	انواع کف آتش نشانی از نوع کم توسعه، توسعه متوسط و پر توسعه جهت استفاده در سیستم های اطفاء دستی و اتوماتیک	Rapidrop	انگلستان	RD AFFF, RD FFP, AR AFFF, RD AR FFP	UL	EX۲۷۸۸۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۲	نازل سرعت متوسط در سایز و زوایای مختلف Medium Velocity Nozzle	Rapidrop	انگلستان	A, AS, B BS & E	UL/ FM	EX۱۵۵۲۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۳	نازل با سرعت زیاد در سایز و زوایای پاشش مختلف High Velocity Nozzle	Rapidrop	انگلستان	HV- AS with S trainer	UL	EX۱۵۵۲۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۴	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار بین فلنجی و گروو سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Wafer Butterfly Valve فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	HRW۳۰۰ ۲۲۰, ۲۲۱ HRG ۳۰۰ ۲۱۵, ۲۱۶	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۵	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار Lug Type سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Butterfly Valve فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	۲۱۷	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۶	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار از نوع رزوه ای سایز "۱"، "۱.۴"، "۱.۲"، "۲" Butterfly Valve فشار کار ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	۲۰۲	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۷	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y. دو سر فلنج و دو سر گروو سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ psi	Rapidrop	انگلستان	۱۰۳FF, ۱۰۳G G ۱۱۳.۱FF, ۱۱۳.۱ G G	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۸	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y. دو سر فلنج سایز "۲۰" و "۲۴" - فشار کار ۲۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	OSF۲۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۹	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y. دو سر فلنج سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	OSF۳۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

۶۸۰	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۲۰، "۲۴ فشار کار ۲۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	PIV۲۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۱	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۴، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲ فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	PIV۳۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۲	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۲.۵، "۳، "۴، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲ فشار کار ۲۵۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	۱۰۴FF	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۳	شیر یکطرفه Swing type دو سر فلنج سایز "۲.۵، "۳، "۴، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲ فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	CVF۳۰۰ ۳۰۴، ۳۰۵ ۳۰۲/ ۳۰۱	UL/ FM	EX۱۵۳۰۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۴	صافی Y Type، دو سر فلنج و دو سر گروو سایز "۲.۵، "۳، "۴، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲	Rapidrop	انگلستان	YSG ۱۷۵ YSF ۱۷۵، ۷۰۱، ۷۰۲	UL	EX۱۵۳۰۶	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۵	نشانیگر عمودی و دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Post Indicator	Rapidrop	انگلستان	IP WP	UL/ FM	EX۱۵۳۰۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۶	شیر هیدرانت فشار کار ۲۵۰ Psig Dry Barrel fire Hydrant	Rapidrop	انگلستان	RD-FM۱۵۱۰	FM	-	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۷	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve فشار کار ۱۷۵Psig سایز "۱، "۱.۲۵	Rapidrop	انگلستان	TDV	UL	EX۱۵۴۱۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۸	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve فشار کار ۳۰۰ Psig سایز "۱، "۱.۲۵، "۱.۵، "۲	Rapidrop	انگلستان	۸۰۱/A۶۱	UL/ FM	EX۱۵۴۱۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۹۵۲	UL/ FM	۱۳۰, ۱۳۰S, ۱۲۰, ۲۰R, ۹۰, ۹۰S, ۱N, ۱NS, ۱G, ۱GS,	انگلستان	Rapidrop	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ و ... G rooved Fitting & Couplings	۶۸۹
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۶۱۳۳	UL/ FM	BC۰۱, CH۰۱ CH۰۱	انگلستان	Rapidrop	آویز و بست شبکه اسپرینکلر در سایز و مدل‌های مختلف Pipe Hangers	۶۹۰
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	۵۶۶g	LPCB	۴۰۱, ۴۰۲, ۵۰۳, ۴۰۴, ۴۰۵, ۴۰۶ & ۴۰۷	انگلستان	Rapidrop	قرقره آتش نشانی با شیلنگ و متعلقات در انواع دستی و اتوماتیک Fire Hise Reel	۶۹۱
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۷۸۸۲	UL	۴۲۰, ۴۲۱	انگلستان	Rapidrop	شلنگ آتش نشانی نواری Lay-Flat از نوع نخ پرلون سایز ۱.۵، ۲ و ۲.۵ اینچ	۶۹۲
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	KM ۶۶۲۲۱۶	BS I-Kitemark	HV۰۰۷-HV۰۰۵	انگلستان	Rapidrop	شیر زاویه ای Landing Valve سایز "۲.۵"	۶۹۳
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	KM ۶۶۲۲۱۶	BS I-Kitemark	DC۷۰۷-DC۷۰۸	انگلستان	Rapidrop	اتصال آتش نشانی با ۲ و ۴ خروجی Breeching Inlet Valve	۶۹۴
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۸۵۷۰	UL	RDGSS	انگلستان	RapidRop	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷-ea در ظرفیت‌های : ۳۶۹، ۱۶، ۹، ۳۲، ۵۲، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۴۰ و ۳۰۰ لیتر در دو فشار ۲۵، ۴۲ یا ۵۰ بار	۶۹۵
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۸۵۷۰	UL	RDGSS	انگلستان	RapidRop	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی (FK-۵-۱-۱۲) NOVEK در ظرفیت‌های : ۳۶۹ و ۳۰۰ لیتر در دو فشار ۲۵، ۴۲ یا ۵۰ بار	۶۹۶
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	S۳۶۳۴۷- FMWFD	UL/FM	RDWFD۲-۲	انگلستان	RapidRop	فلوسوئیچ Water Flow Detector سایز (اینچ) ۲، ۲.۱/۲، ۳، ۴، ۶ و ۸	۶۹۷
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	S۳۶۳۴۷- FMPS	UL/FM	RDPS, RDIPS	انگلستان	RapidRop	پرشرسوئیچ سایز ۱/۲ اینچ	۶۹۸
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	S۳۶۳۴۷- FMOS	UL/FM	RDOSYS-۲	انگلستان	RapidRop	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y جهت نصب در سایزهای مختلف شیر	۶۹۹
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	FM۵۰۵	FM	۵۰۵	انگلستان	RapidRop	شیر کاهش دهنده و کنترل فشار Pressure Reducing Valve سایز (اینچ) ۲، ۲.۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و ۱۰ حداکثر فشار کاری ۳۰۰ Psi	۷۰۰

ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۸۶۴	UL/FM	-	کانادا	Armstrong	<p>مجموعه پمپ آتش نشانی Horizontal Split Case</p> <p>در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف</p> <p>انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.</p> <p>(ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)</p>	۷۰۱
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۵۰۵۳	UL/FM	-	کانادا	Armstrong	<p>مجموعه پمپ آتش نشانی Horizontal End Suction</p> <p>در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف</p> <p>انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.</p> <p>(ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)</p>	۷۰۲
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	۱۳۷۱	UL/FM	-	کانادا	Armstrong	<p>مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical In Line</p> <p>در ظرفیت های ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف</p> <p>انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.</p> <p>(ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)</p>	۷۰۳
شرکت صباتام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	EX۲۷۶۹۹	UL	VTN۰۱	چین	Flowcom	<p>شیرتست و تخلیه دنده ای</p> <p>test and drain</p> <p>size: ۱, ۱¼, ۱½, ۲ in</p> <p>max working pressure : ۳۰۰ psi</p>	۷۰۴
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۳	چین	GUTA FIRE	<p>اسپرینکلر - بالازن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ دمای عملکرد</p> <p>۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ -</p> <p>بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi</p>	۷۰۵

۷۰۶	اسپرینکلر- بالازن -واکنش سریع-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	G UTA FIRE	چین	GT۰۰۴	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۷۰۷	اسپرینکلر-پایین زن -واکنش استاندارد-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	G UTA FIRE	چین	GT۰۰۵	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۷۰۸	اسپرینکلر-پایین زن -واکنش سریع-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	G UTA FIRE	چین	GT۰۰۶	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۷۰۹	اسپرینکلر -دیواری -واکنش استاندارد-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	G UTA FIRE	چین	GT۰۰۱	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۷۱۰	اسپرینکلر-دیواری -واکنش سریع-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	G UTA FIRE	چین	GT۰۰۲	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۷۱۱	اسپرینکلر -متعارف (Old style)-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶	G UTA FIRE	چین	GT۰۰۷	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۷۱۲	حباب شیشه ای اسپرینکلر استاندارد دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد	Day Impex	انگلستان	S tyle ۹۳۷	UL	EX۳۹۴۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۷۱۳	حباب شیشه ای اسپرینکلر واکنش سریع دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد	Day Impex	انگلستان	S tyle ۹۴۱	UL	EX۳۹۴۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۷۱۴	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه ، Unbraided ، در طولهای ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتری با فشار کاری ۲۰۰ PSI	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ ۲۷-S	UL	EX۱۵۱۹۲	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران
۷۱۵	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه ، Braided ، در طولهای ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتری با فشار کاری ۲۰۰ PSI	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ ۲۷-S B	UL	EX۱۵۱۹۲	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران

۷۱۶	اسپرینکلر پائین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۷۹-۶۸-۵۷ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش $k=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ ۰۰۱-PS	UL	EX۱۵۹۹۱	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران
۷۱۷	اسپرینکلر بالا زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش $k=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ ۰۰۲-US	UL	EX۱۵۹۹۱	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران
۷۱۸	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی آرگون IG۰۱ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	G IELLE	ایتالیا	G L-INERT	VdS	S ۳۱۷۰۰۷	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۷۱۹	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی نیتروژن IG۱۰۰ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	G IELLE	ایتالیا	G L-INERT	VdS	S ۳۱۷۰۰۷	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۷۲۰	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی IG۵۵ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	G IELLE	ایتالیا	G L-INERT	VdS	S ۳۱۷۰۰۷	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۷۲۱	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی IG۵۴۱ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	G IELLE	ایتالیا	G L-INERT	VdS	S ۳۱۷۰۰۷	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۷۲۲	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	EBITT	مجارستان	-	UL	EX۲۶۶۵۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	شرکت ملی اطفاء ایران
۷۲۳	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	EBITT	مجارستان	-	UL	EX۲۶۶۵۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	شرکت ملی اطفاء ایران

انرژی تهویه پردیس	۸۸۳۱۶۷۲۴	EX۱۵۷۴۳	UL/FM	-	ترکیه	S tandard Pompa	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۷۲۴
انرژی تهویه پردیس	۸۸۳۱۶۷۲۴	EX۱۵۶۹۳	UL/FM	-	ترکیه	S tandard Pompa	مجموعه پمپ آتش نشانی Horizontal Split Case در ظرفیت های ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۷۲۵
صنعت محور ایمن اندیش	۴۵۹۸۶۰۰۰	EX۱۶۴۴۷	UL	۲۵W-۳۰۰ ۲۵W-۲۵۰ ۲۵W-۲۰۰	چین	G ALA	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Wafer Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۲۶
صنعت محور ایمن اندیش	۴۵۹۸۶۰۰۰	EX۱۶۴۴۷	UL	۲۵L-۳۰۰ ۲۵L-۲۵۰ ۲۵L-۲۰۰	چین	G ALA	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Lug Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۲۷

صنعت محور ایمن اندیش	۴۵۹۸۶۰۰۰	EX۱۶۴۴۷	UL	۲۵G G-۳۰۰ ۲۵G G-۲۵۰ ۲۵G G-۲۰۰	چین	G ALA	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Grooved Ends) سایز (اینچ): ۲- ۲.۵- ۳- ۴- ۵- ۶- ۸- ۱۰ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۲۸
صنعت محور ایمن اندیش	۴۵۹۸۶۰۰۰	۰۰۰۳۰۵۱۳۹۱ EX۱۶۴۴۷	UL FM	۲۰G G-۳۰۰	چین	G ALA	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Grooved Ends) (Ductile Iron Body) سایز (اینچ): ۲- ۲.۵- ۳- ۴- ۵- ۶- ۸- ۱۰ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	۷۲۹
صنعت محور ایمن اندیش	۴۵۹۸۶۰۰۰	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	UL FM	۳۳۳FF-۳۰۰ ۳۳۳FF-۲۵۰ ۳۳۳FF-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) Resilient Seated OS &Y Type-Flanged (Ends) سایز (اینچ): ۲- ۲.۵- ۳- ۴- ۵- ۶- ۸- ۱۰- ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۳۰
صنعت محور ایمن اندیش	۴۵۹۸۶۰۰۰	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	FM UL	۳۳۳FG-۳۰۰ ۳۳۳FG-۲۵۰ ۳۳۳FG-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) -Resilient Seated OS &Y Type-Flange (Groove Ends) سایز (اینچ): ۲- ۲.۵- ۳- ۴- ۵- ۶- ۸- ۱۰- ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۳۱
صنعت محور ایمن اندیش	۴۵۹۸۶۰۰۰	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	FM UL	۳۳۳G G-۳۰۰ ۳۳۳G G-۲۵۰ ۳۳۳G G-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) -Resilient Seated OS &Y Type-G roove (Groove Ends) سایز (اینچ): ۲- ۲.۵- ۳- ۴- ۵- ۶- ۸- ۱۰- ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۳۲
صنعت محور ایمن اندیش	۴۵۹۸۶۰۰۰	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	FM	۳۳۳J J-۳۰۰ ۳۳۳J J-۲۵۰ ۳۳۳J J-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) (Resilient Seated OS &Y Type-MJ-MJ Ends) سایز (اینچ): ۳- ۴- ۶- ۸- ۱۰- ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۳۳

۷۳۴	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) (Resilient Seated OS & Y Type-Flanged-MJ) (Ends سایز (اینچ): ۳ - ۴ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi و ۲۵۰، ۲۰۰	G ALA	چین	۳۳۳FJ-۳۰۰ ۳۳۳FJ-۲۵۰ ۳۳۳FJ-۲۰۰	FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۳۵	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل (Resilient Seated Flanged Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi	G ALA	چین	۵۵FF	UL	EX۱۶۳۷۴	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۳۶	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل (Resilient Seated G rooved Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۶۵psi	G ALA	چین	۵۰G G-۳۶۵	UL	EX۱۶۳۷۴	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۳۷	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل Resilient Seated G rooved Ends Riser) (Shotgun) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۶۵psi	G ALA	چین	۵۰G G P-۳۶۵	UL	EX۱۶۳۷۴	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۳۸	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-Flanged Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi و ۲۵۰، ۲۰۰	G ALA	چین	۳۲۲FF-۳۰۰ ۳۲۲FF-۲۵۰ ۳۲۲FF-۲۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۳۹	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) -Resilient Seated NRS Type-Flange) (G roove Ends سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi و ۲۵۰، ۲۰۰	G ALA	چین	۳۲۲FG-۳۰۰ ۳۲۲FG-۲۵۰ ۳۲۲FG-۲۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۴۰	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) -Resilient Seated NRS Type-G roove) (G roove Ends سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi و ۲۵۰، ۲۰۰	G ALA	چین	۳۲۲G G-۳۰۰ ۳۲۲G G-۲۵۰ ۳۲۲G G-۲۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش

۷۴۱	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-MJ -MJ Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰	GALA	چین	۳۲۲JJ-۳۰۰ ۳۲۲JJ-۲۵۰ ۳۲۲JJ-۲۰۰	FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۴۲	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-Flanged-MJ) (Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰	GALA	چین	۳۲۲FJ-۳۰۰ ۳۲۲FJ-۲۵۰ ۳۲۲FJ-۲۰۰	FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۴۳	شیر ایستگاهی عمودی باز و بسته بودن خط آتش نشانی با نشانگر سایز ۴ تا ۱۲ اینچ Indicator Post -Wall / Underground Type	GALA	چین	G ۳۸۸ W ۳۸۸	UL FM	۰۰۰۳۰۴۹۲۴۷ EX ۱۶۳۷۶	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۴۴	صافی نوع Y (Flange-Flange Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰	GALA	چین	۷۰FF-۳۰۰ ۷۰FF-۲۵۰ ۷۰FF-۲۰۰	UL	EX ۱۶۳۷۵	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۴۵	صافی نوع Y (Flange-G roove Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰	GALA	چین	۷۰FG-۳۰۰ ۷۰FG-۲۵۰ ۷۰FG-۲۰۰	UL	EX ۱۶۳۷۵	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۴۶	صافی نوع Y (G roove-G roove Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰	GALA	چین	۷۰G G-۳۰۰ ۷۰G G-۲۵۰ ۷۰G G-۲۰۰	UL	EX ۱۶۳۷۵	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۴۷	شیر تخلیه هوا (AIR RELEASE VALVES) سایز (اینچ): ۰.۵ - ۳/۴ - ۱ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰ psi	GALA	چین	۹۷۱۲	FM	PR ۴۵۲۰۲۸	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۴۸	فلوسوئیچ Water Flow Switch, Paddle Type بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸	GALA	چین	۱۰۴۲-V	UL&FM	US Q T.S ۳۶۶۸۴	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش

۷۴۹	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve بیشترین فشار کاری: ۳۶۵psi سایز (اینچ): ۱، ۱-۱/۴، ۱-۱/۲، ۲	G ALA	چین	۱۶۰۱	UL&FM	EX۲۹۰۹۲	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۵۰	شیر یک طرفه (Check Valve) در مدل (Resilient Seated Wafer Ends) سایز (اینچ): ۲، ۱-۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi	G ALA	چین	۵۰W	UL	EX۱۵۹۵۹	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۵۱	هایدرنت ایستاده (Dry & Wet Barrel Fire Hydrant) سایز (اینچ): ۴، ۶ بیشترین فشار کاری: ۲۵۰psi	G ALA	چین	F۱۵۱۱-۱H۱P F۱۵۱۰	UL&FM	EX۲۸۷۲۹	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۵۲	شیر ایستگاهی عمودی باز و بسته بودن خط آتش نشانی یا نشانگر سایز ۴" تا ۱۲ اینچ Indicator Post- Underground Type	G ALA	چین	G ۳۲۲	FM	EX۱۶۳۷۶	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۵۳	شیر سه راهی توپی (۳Way Globe) سایز (اینچ): ۱/۴ بیشترین فشار کاری: ۶۰۰psi	G ALA	چین	۱۶۴۳	UL	EX۲۹۰۹۱	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۵۴	شیر توپی (Ball) سایز (اینچ): ۴، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۰، ۳۶، ۴۲، ۴۸، ۵۴، ۶۰، ۷۲، ۸۴، ۹۶، ۱۰۸، ۱۲۰، ۱۴۴، ۱۶۸، ۱۹۲، ۲۱۶، ۲۴۰، ۲۷۰، ۳۰۰ بیشترین فشار کاری: ۶۰۰psi	G ALA	چین	۱۶۴۰	UL	EX۲۹۰۹۱	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۵۵	Pressure-reducing and -Restricting Devices شیر تعدیل فشار سایز (اینچ): ۱-۱/۲، ۲-۱/۲، ۳-۱/۲، ۴-۱/۲، ۵-۱/۲، ۶-۱/۲، ۸-۱/۲، ۱۰-۱/۲، ۱۲-۱/۲، ۱۶-۱/۲، ۲۰-۱/۲، ۲۴-۱/۲، ۳۰-۱/۲، ۳۶-۱/۲، ۴۸-۱/۲، ۶۰-۱/۲، ۷۲-۱/۲، ۹۶-۱/۲، ۱۲۰-۱/۲، ۱۶۰-۱/۲، ۲۰۰-۱/۲، ۲۴۰-۱/۲، ۳۰۰-۱/۲، ۳۶۰-۱/۲، ۴۸۰-۱/۲، ۶۰۰-۱/۲، ۷۲۰-۱/۲، ۹۶۰-۱/۲، ۱۲۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱/۲، ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰							

۷۵۷	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	G ALA	چین	۵۰W	UL	FM۴۶۸۵۳۳	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۵۸	Hose Valves شیر زاویه ای اتصال شیلنگ آتششانی سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳-۱ psi بیشترین فشار کاری: ۳۰۰	G ALA	چین	۱۶۱۵	UL&FM	EX۲۹۰۹۴	۴۵۹۸۶۰۰۰	صنعت محور ایمن اندیش
۷۵۹	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A5661	UL	EX۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۶۰	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۸۱۶۴	UL	EX۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۶۱	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A5615	UL	EX۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۶۲	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۸۱۱۸	UL	EX۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۶۳	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A5651	UL	EX۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۶۴	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۸۱۵۶	UL	EX۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد

مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A5601	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۶۵
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۰۶	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۶۶
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A5670	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۶۷
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8171	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۶۸
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A5626	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۶۹
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8127	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۷۰
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A5675	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۱
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8176	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۷۲
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A5632	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۳

مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8133	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۷۴
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۵۴	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۵
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۰۴	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۶
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۵۶	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۷
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۷۳	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 3/4 اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۷۸
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۴۵	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۹
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۴۵	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۸۰
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8159	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۸۱

مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8109	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۸۲
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8174	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد دیواری سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۸۳
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A5628	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع دیواری سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۸۴
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8128	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع دیواری سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۸۵
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8104	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۸۶
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A5613	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۸۷
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8113	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۸۸

مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۱۱۲۱	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد/سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 68، 79.93.141 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 160	۷۸۹
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۱۱۱۳	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد/سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 68، 79.93.141 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 160	۷۹۰
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۶۲	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ C Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۷۹۱
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۶۵	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ C Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	۷۹۲
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۱۶	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ C Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۷۹۳
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۱۹	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	۷۹۴
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۵۲	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ C Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۷۹۵
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۵۷	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ C Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	۷۹۶

۷۹۷	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۵۶۰۲	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۹۸	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۸۱۰۷	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۹۹	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 57، 68 سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۵۶۰۵	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۰۰	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 57، 68 درجه سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۵۶۴۶	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۰۱	اسپرینکلر Intermediate واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۵۶۶۳	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۰۲	اسپرینکلر Intermediate واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۵۶۱۷	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۰۳	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	AG ۱۴۲۵	LPC B	۰۳۴g/۱۴	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد

مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	۰۳۴g/۱۴	LPC B	AG ۶۶۰۱	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۸۰۴
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	۰۳۴Ag/۱۵	LPC B	AG ۳۴۱۵	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد/سریع مخفی پایین زن (Concealed) دمای عملکرد اسپرینکلر ۷۴-۱۰۰ سانتیگراد به همراه کاور مخصوص با دمای عملکرد ۵۷-۷۴ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۸۰۵
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	۰۳۴T/۰۱	LPC B	AG ۱۸۱۲	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پایین زن ESFR دمای عملکرد اسپرینکلر ۷۴-۱۰۰ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 200	۸۰۶
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	۰۳۴T/۰۲	LPC B	AG ۱۹۱۴	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پایین زن ESFR دمای عملکرد اسپرینکلر ۷۴-۱۰۰ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 245	۸۰۷
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۷۹۳	UL	AG -FLEX-U	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر بدون غلاف Maximum Working Pressure 200psi	۸۰۸
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۷۹۳	UL	AG -FLEX-B	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر دارای غلاف Maximum Working Pressure 200psi	۸۰۹
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۸۲۶	UL	G LR۳۰۰G	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۴، ۱/۲، ۱، ۲، ۳ اینچ دو سر گروو Working Pressure ۳۰۰ psi	۸۱۰

مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۸۲۶	UL	VM۳۰۰G	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱/۰ و ۱۲ اینچ دو سر گروو Working Pressure ۳۰۰ psi	۸۱۱
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۸۲۶	UL	VM۳۰۰W	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱/۰ و ۱۲ اینچ اتصال ویفر Working Pressure ۳۰۰ psi	۸۱۲
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۸۲۶	UL	GLR۳۰۰T	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱/۰ و ۱۲ اینچ اتصال رزوه ای Working Pressure ۳۰۰ psi	۸۱۳
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۹۶۳	UL	OSY۱۷۵T	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال رزوه ای سایز ۱/۲، ۱، ۱/۴، ۱، ۱ و ۳/۴ اینچ Maximum Working Pressure ۱۷۵ psi	۸۱۴
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۹۶۳	UL	VCOSY۲۳۲	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال فلنجی سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱/۰ و ۱۲ اینچ Maximum Working Pressure ۲۳۲ psi	۸۱۵
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۹۶۳	UL	VCOSY۳۰۰	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال فلنجی سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱/۰ و ۱۲ اینچ Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	۸۱۶
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۷۰۱	UL	H-۱&۲&۳	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر سیستم تر سایز ۳/۴، ۱، ۱/۰ و ۱۲ اینچ اتصال فلنجی Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	۸۱۷
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۷۰۰	UL	AG D	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر سیستم خشک سایز ۳/۴، ۱ اینچ Rated Working Pressure ۱۷۵ psi	۸۱۸
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	-	FM	AG CX	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر سیستم سیلابی سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱/۰ و ۱۲ اینچ Rated working pressure ۲۵۰ psi for ۲"، ۲½"، ۳"، ۸ ۳۰۰ psi for ۴"، ۶"	۸۱۹

تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۲۶	UL	MT۲۵۰۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر بالازن واکنش استاندارد سایز ۱/۲" با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۲۰
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۲۶	UL	MT۲۵۱۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۲۱
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۲۶	UL	MT۲۶۰۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۲۲
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۲۶	UL	MT۲۶۱۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۲۳
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۲۶	UL	MT۲۰۱۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر پایین زن Flush Type واکنش استاندارد سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۷۴، ۹۶، ۱۰۵ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۲۴
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۲۶	UL	MT۲۱۱۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر پایین زن Flush Type واکنش سریع سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۷۴، ۹۶، ۱۰۵ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۲۵
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۴۷	UL	MWAV-۱	کره جنوبی	Masteco	شیر تر سایز ۱/۲، ۳، ۴، ۶ اینچ Wet Alarm Check Valve فشار کاری ۲۰۰psi	۸۲۶
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۷۹۱۲	UL	MDV-۱-#	کره جنوبی	Masteco	شیر سیستم سیلابی سایز ۴، ۶ اینچ Deluge Valve فشار کاری ۲۵۰psi	۸۲۷

تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۱۵۴۸۳	UL	MFJ-S####	کره جنوبی	Masteco	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر ورودی ۱ و خروجی ۱/۲ اینچ Pressure Rating ۱۷۵psi	۸۲۸
پیراپاد آپادانا آرمان ایمن پوشش	۴۴۲۴۵۷۹۱ ۸۶۱۷۵۰۴۳	EX۲۷۲۹۴	UL / FM	-	هند	PUMPSENSE	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۸۲۹
پیراپاد آپادانا آرمان ایمن پوشش	۴۴۲۴۵۷۹۱ ۸۶۱۷۵۰۴۳	EX۲۸۵۴۴	UL / FM	-	هند	PUMPSENSE	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۸۳۰
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۵۱۶۱	UL / FM	BH-۷ (۶۱۴)	تایوان	Ban Chang	شیر تست و تخلیه ۱ و ۱/۴ اینچ رزوه ای Threaded - ضریب تخلیه K=۵.۶ فشار کاری ۱۷۵ psi	۸۳۱
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH-۴۰ (B۸۷)	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه دوتایی ۹۰ درجه دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۱۷۵PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	۸۳۲
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH-۴۱ (B۸۸)	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه دوتایی مستقیم دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۱۷۵PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	۸۳۳
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH۱- (۸۶A)(S۲۰۱B)	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه تکی مستقیم دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۳۰۰PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	۸۳۴

پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH۲- (۸۶B)(S۲۰۲D)	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه تکی ۹۰ درجه دارای ۲ ورودی ۱/۲ ۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری PSI ۳۰۰ و آبدهی ۵۰۰ G P M	۸۳۵
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL	۱۲۱ ۱۲۲	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی مستقیم دارای ورودی ۱/۲ ۲ اینچ با خروجی ۳ اینچ، با فشار کاری PSI ۳۰۰	۸۳۶
سازه پایدار الهیه	۸۸۲۸۸۵۵۱	FM۳۰۴۹۸۳۵	FM	SPR۲۰ , ۲۵	ترکیه	Kayse	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر دارای روکش فلزی به طول های ۵۰۰ DN ۲۵ و DN ۲۰ قطر و ۲۰۰۰ , ۱۵۰۰ , ۱۰۰۰ , ۷۰۰ میلیتر - فشار PN۱۶	۸۳۷
سازه پایدار الهیه	۸۸۲۸۸۵۵۱	FM۳۰۶۰۴۱۸	FM	KM/DK-FM	ترکیه	Kayse	اتصال انبساطی (Expansion Joint) در سایزهای ۱ تا ۱۰ اینچ - اتصال جوشی، فلنجی و Grooved - فشار ۲۵۰ psi	۸۳۸
سازه پایدار الهیه	۸۸۲۸۸۵۵۱	FM۳۰۶۰۴۱۸	FM	U/V-FM	ترکیه	Kayse	لوپ انعطاف پذیر U و V شکل (U,V FLEX) در سایزهای ۱ تا ۱۰ اینچ - اتصال جوشی، فلنجی و Grooved - فشار ۲۵۰ psi	۸۳۹
آرمان ایمن پوشش	۸۶۱۷۵۰۴۳	EX۲۸۱۳۵	UL/FM	SRV-BFT SRV-BFG SRV-BFW	ترکیه	SROVAN	شیر قطع کن از نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت در مدل Wafer & grooved سایز (اینچ): ۱/۲, ۳/۴ و ۵/۸ و ۱ و ۱۰ حداکثر فشار کاری: ۱۷۵psi , ۳۰۰ psi	۸۴۰
آرمان ایمن پوشش	۸۶۱۷۵۰۴۳	EX۲۸۱۳۶	UL/FM	SRV-CVG	ترکیه	SROVAN	شیر یکطرفه SWING CHECK VALVE مدل Swing Type نصب افقی و عمودی سایز (اینچ): ۲ و ۱/۲ و ۳/۴ و ۵/۸	۸۴۱
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۴۲۸	UL	BWB-۸	چین	BEST	شیر قطع کن پروانه ای در مدل ویفری (با قابلیت ارسال سیگنال) Butterfly Valve (wafer) سایز (اینچ): ۲, ۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۸۴۲
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۴۲۸	UL	BGB-۸	چین	BEST	شیر قطع کن پروانه ای در مدل گروود (با قابلیت ارسال سیگنال) Butterfly Valve (Grooved) سایز (اینچ): ۲, ۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۸۴۳

نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۴۲۹	UL	BFS-۰۱	چین	BEST	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۸۴۴
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۴۲۹	UL	BGS-۰۲	چین	BEST	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸ فشار کاری: ۳۵۰ (۲۴.۱۳ bar) PSI	۸۴۵
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۴۲۹	UL	BGS-۰۲-۱	چین	BEST	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸ فشار کاری: ۳۵۰ (۲۴.۱۳ bar) PSI	۸۴۶
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۳۴۲	UL	BTD۰۱	چین	BEST	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve در مدل (رزوه ای) سایز (اینچ): ۱/۴، ۱/۲، ۱، ۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۸۴۷
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۳۹۱	UL	BPG۰۱	چین	BEST	نمایشگر فشار (مانومتر) Gauges Pressure سایز صفحه (اینچ): ۴ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۸۴۸
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۳ BT۲۰۳	چین	BEST	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۴۹
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۴ BT۲۰۴	چین	BEST	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۵۰
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۲۰۱ BT۰۰۵	چین	BEST	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۵۱
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۶ BT۲۰۳	چین	BEST	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۵۲

۸۵۳	اسپرینکلر بغل زن (دیواری با پاسخ استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ) دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۱۷	UL	EX۲۷۸۳۳	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۵۴	اسپرینکلر بغل زن (دیواری) با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۱۸	UL	EX۲۷۸۳۳	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۵۵	اسپرینکلر مخفی (کانسیدل) با پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۰۷	UL	EX۲۷۸۳۳	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۵۶	اسپرینکلر مخفی (کانسیدل) با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۰۸	UL	EX۲۷۸۳۳	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۵۷	فلوسویچ از نوع بارویی سایزهای ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ فشار کاری ۳۶۵ psi	BEST	چین	BFW	UL	S ۳۶۵۶۵	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۵۸	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Watex pumps	امارات	-	UL	EX۲۷۰۱۸	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش
۸۵۹	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Watex pumps	امارات	-	UL	EX۲۷۰۱۹	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش

۸۶۰	سیستم اطفاء حریق گازی HFC۲۲۷ea با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	Akronex	ترکیه	AX۷۰۰۲۷# AX۷۲۵۲۷#	UL	EX۲۸۱۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آزیراک خاور میانه
۸۶۱	سیستم اطفاء حریق گازی FK-۵-۱-۱۲ با نام Akronex۱۲۳۰ ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	Akronex	ترکیه	AXFKBC A#	UL	EX۲۸۱۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آزیراک خاور میانه
۸۶۲	سیستم اطفاء حریق گازی HFC۱۲۵ با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	Akronex	ترکیه	AX۷۰۰۲۵# AX۷۲۵۲۵#	UL	EX۲۸۱۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آزیراک خاور میانه
۸۶۳	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	Ani	استرالیا	AV-BF-WF۳۰۰	UL	EX۲۸۵۴۷	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۶۴	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل گروو، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	Ani	استرالیا	AV-BF-G G ۳۰۰	UL	EX۲۸۵۴۷	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۶۵	فلو سوئیچ Water Flow S witch, Paddle Type بیشترین فشار کاری: ۳۶۵ psi سایز (اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸	Ani	استرالیا	AV-FS-V	UL	S ۳۶۴۹۲	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۶۶	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y Supervisory S witch for OS &Y Valve قابل نصب بر روی شیر سایز ۲ تا ۱۶ اینچ	Ani	استرالیا	AV-SS-PI	UL	S ۳۶۴۹۲	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۶۷	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنج/فلنج OS &Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	Ani	استرالیا	AV-OG -FF۳۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران

توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	HMRZ EX ۲۸۵۴۸	UL	AV-O G -FG ۳۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/فلنج OS &Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	۸۶۸
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX ۲۸۵۴۸	UL	AV-O G -G G ۳۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/گروو OS &Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	۸۶۹
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX ۲۸۵۴۸	UL	AV-O G -FF ۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنج/فلنج OS &Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	۸۷۰
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX ۲۸۵۴۸	UL	AV-O G -FG ۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/فلنج OS &Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	۸۷۱
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX ۲۸۵۴۸	UL	AV-O G -G G ۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/گروو OS &Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	۸۷۲
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX ۲۸۵۴۸	UL	AV-NG -FF ۳۰۰ AV-NG -FF ۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع NRS فلنج/فلنج NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	۸۷۳
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX ۲۸۵۴۸	UL	AV-NG -FG ۳۰۰ AV-NG -FG ۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع NRS گروو/فلنج NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	۸۷۴

۸۷۵	شیر قطع کن از نوع NRS گروو/گروو NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	Ani	استرالیا	AV-NG-G G ۳۰۰ AV-NG-G G ۲۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۷۶	شیر تست و تخلیه در سایزهای ۱ تا ۲ اینچ با فشار کاری ۳۰۰ psi	Ningbo Haucheng Valve	چین	Q ۲۹۶۸	UL	EX۲۸۳۵۵	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۷۷	شیر زاویه ای آتش نشانی با قابلیت تنظیم و محدود کردن فشار سایز ۱ ۱/۲" و ۲ ۱/۲" و حداکثر فشار ورودی ۱۷۵PSI	Ningbo Haucheng Valve	چین	J ۲۸۲-۱۲۱ J ۲۸۲-۲۲۱	UL/FM	EX۲۶۹۷۷	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۷۸	شیر سیامی ۹۰ درجه و مستقیم سایز ۱/۲ تا ۲ اینچ با فشار کاری ۳۰۰ psi	Ningbo Haucheng Valve	چین	H۵۰۲, ۵۰۱Y	UL/FM	EX۲۷۸۳۷	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۷۹	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۳۶fa DLP system با فشار ذخیره سیلندر ۱۵ بار و ظرفیت سیلندر ۲ و ۴ کیلوگرم به همراه متعلقات مربوطه	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰۷۹۲ CF-۰۰۰۷۹۳	LPC B	۱۳۲۹C/۰۱ ۱۳۲۹C/۰۲	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۸۰	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ea DLP system با فشار ذخیره سیلندر ۱۵ بار و ظرفیت سیلندر ۲ و ۴ کیلوگرم به همراه متعلقات مربوطه	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰۸۸۰ CF-۰۰۰۸۸۱	LPC B	۱۳۲۹d/۰۱ ۱۳۲۹d/۰۲	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۸۱	سیستم اطفاء گازی DLP system FK-۵-۱۲-۱ با ظرفیت ۲ و ۳ کیلوگرم فشار ۱۵ بار همراه متعلقات	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰۷۹۲A CF-۰۰۰۷۹۲B CF-۰۰۰۷۹۲C	LPC B	۱۳۲۹k/۰۱ ۱۳۲۹k/۰۲ ۱۳۲۹k/۰۳	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۸۲	سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷ea با ظرفیت ۲۲ تا ۱۵۰ لیتر به همراه متعلقات با فشار ۲۵ و ۴۲ بار	CEASE FIRE	هندوستان	SM-RM-۰۶#	LPC B	۱۳۲۹e/۰۱	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۸۳	پکیج سیستم اطفاء حریق دستی و اتوماتیک آبی مهپاش آشپزخانه ۲۷ و ۵۶ لیتری	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۱۰۶۷ CF-۰۰۱۰۶۸	LPC B	۱۳۲۹a/۸ ۱۳۲۹a/۹	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۸۴	پکیج سیستم اطفاء حریق دستی و اتوماتیک تر شیمیایی آشپزخانه ۱۱/۵ و ۱۸ و ۲۷ لیتری	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰۶۶۹C C CF-۰۰۰۶۶۹AA CF-۰۰۰۶۶۹BB	LPC B	۱۳۲۹Bb/۱۰ ۱۳۲۹Bb/۱۱ ۱۳۲۹Bb/۱۲	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۸۵	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع ABC در اوزان ۱، ۲، ۴، ۶، ۹، ۱۲، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPC B	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۸۶	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع CO۲ در اوزان ۲ و ۵ کیلوگرم	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPC B	۱۳۲۹b	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۸۷	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع فوم در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPC B	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق

آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	LPCB	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASEFIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع مهپاش در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	۸۸۸
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	LPCB	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASEFIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع فوم پاش در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	۸۸۹
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b	LPCB	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASEFIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع شیمیایی تر در اوزان ۳، ۶، ۹ لیتر	۸۹۰
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b	LPCB	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASEFIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع آب در اوزان ۳، ۶، ۹ لیتر	۸۹۱
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	S۳۱۹۰۰۶	Vds	CF-CO۲	هندوستان	CEASEFIRE	سیستم اطفاء گازی CO۲ با ظرفیت سیلندر ۲۷، ۴۵ و ۵۵ لیتر گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه. (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود.)	۸۹۲
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	S۳۱۹۰۰۳	Vds	CF-IG	هندوستان	CEASEFIRE	سیستم اطفاء گازی ۰۱-IG، ۱۰۰-IG، ۵۵-IG، ۵۴۱-IG با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار و ظرفیت سیلندر ۸۰ و ۱۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۸۹۳
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۶۴۵۷	UL	XD۳۷۱X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت وضعیت ButterFly Valve حداکثر فشارکاری ۳۰۰psi با اتصال فلنجی و شیری در سایزهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۹۴
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۶۴۵۷	UL	XD۳۸۱X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت وضعیت ButterFly Valve حداکثر فشارکاری ۳۰۰psi با اتصال شیری در سایزهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ اینچ	۸۹۵
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۶۴۰۷	UL , FM	۱۲۱۱ Z۴۱X-۰# Z۸۱X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع کشویی (Gate OS&Y Valve) حداکثر فشارکاری ۳۰۰psi با اتصال فلنجی و شیری سایزهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۹۶
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۶۴۰۷	UL , FM	۱۱۱# Z۴۵X-۰# Z۸۵X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع کشویی (Gate NRS Valve) حداکثر فشارکاری ۳۰۰psi با اتصال فلنج یا شیری با اتصال مکانیکی اندازه های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۹۷

هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۷۰۵۰	UL , FM	H۸۴X H۴۴X H۴۴X-۰۱	چین	LEDE	شیر یکطرفه (Check Valve) حداکثر فشار کاری ۳۰۰ psi با اتصال فلنج یا شیری سایز های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۹۸
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۷۲۸۲	UL	۶۱۰۱ ۶۱۰۲ ۶۱۰۳	چین	LEDE	صافی (Strainer) حداکثر فشار کاری ۳۰۰ psi با اتصال فلنج یا شیری (Flanged or Grooved) اندازه های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۹۹
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۷۴۶۳	UL , FM	۹۱۰۱ ۹۱۰۲	چین	LEDE	نشانگر دفنی ایستگاهی جهت خط محوطه در دو مدل بلند و کوتاه برای شیر ۴ الی ۱۲ اینچ	۹۰۰
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۱۵۲۲۸ EX۱۵۲۲۹	UL	-	چین	LEDE	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ حداکثر فشار کاری ۳۰۰ psi	۹۰۱
طرح و تدبیر لیدوما	۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۲۷۳۷۷	UL/FM	-	امارات	Waterfall pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۵۰ ، ۵۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۰۲
طرح و تدبیر لیدوما	۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۲۷۱۰۳	UL/FM	-	امارات	Waterfall pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی Spilit Case در ظرفیت های ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۵۰ ، ۵۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۵۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۵۰۰ ، ۳۰۰۰ ، ۳۵۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۰۳
طرح و تدبیر لیدوما	۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۲۸۲۶۸	UL	-	امارات	Waterfall pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۵۰ ، ۵۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۵۰۰ ، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۰۴
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۱۶۴۰۳	FM/UL	VG G ,VG FG ,V G F	چین	FLOWCOM	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل Flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: ۱/۲" ، ۳/۴" ، ۱" ، ۱.۵" ، ۲" ، ۳" ، ۴" ، ۶" ، ۸" ، ۱۰" ، ۱۲" ، ۱۴" ، ۱۶"	۹۰۵

۹۰۶	شیر قطع کن از نوع NRS در مدل Flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: "۱۶", "۱۴", "۱۲", "۱۰", "۸", "۶", "۴", "۳", "۲", "۱/۲"	FLOWCOM	چین	VG G ,VG FG ,V G F,VG MJ	FM/UL	EX۱۶۴۰۳	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۰۷	شیر یکطرفه swing check valve از نوع Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۵۰ Psi سایز: "۸", "۶", "۵", "۴", "۳", "۲", "۱/۲", "۱"	FLOWCOM	چین	VC F,VC G	FM/UL	EX۱۵۷۳۷	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۰۸	شیر قطع کن پروانه ای تمپر سوئیچ دار سیگنال Butterfly Valve از نوع Grooved و Wafer با فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: "۱۰", "۸", "۶", "۵", "۴", "۳", "۲", "۱/۲", "۱"	FLOWCOM	چین	VBG ,VBW	FM/UL	EX۱۵۸۶۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۰۹	شیر زاویه دار Angle Valve With و Angle Valve Hydrolator حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: "۲", "۱/۲" و "۱"	FLOWCOM	چین	HV	FM/UL	EX۲۷۶۸۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۱۰	شیر تست و تخلیه دنده ای Test & Drain Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psig سایز "۳", "۱", "۱/۲", "۱", "۱/۴", "۱"	FLOWCOM	چین	VTN	FM/UL	EX۲۷۶۹۹	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۱۱	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Indicator Post در دو مدل دیواری و زمینی در سایز "۴" الی "۱۲"	FLOWCOM	چین	VG ۷۰۱S ,VG ۷۰۱ Q	FM/UL	EX۱۶۴۰۴	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۱۲	آویز و بست شبکه اسپرینکلر Hanger در سایز و مدل های مختلف	FLOWCOM	چین		FM/UL	EX۱۵۷۳۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۱۳	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ و... Grooved Fitting & couplings حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi	FLOWCOM	چین		FM/UL	EX۲۶۹۹۹	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۱۴	نشانگر فشار Pressure Gauge فشار کاری: ۳۰۰ - Psi	FLOWCOM	چین	PG	UL	EX۲۷۱۳۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۱۵	دکتور جریان آب (فلوسوییچ) Water Flow Detector مناسب لوله ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ اینچ و حداکثر فشار کاری ۳۰۰ PSI	FLOWCOM	چین	CFS ۰۱	UL/FM	S ۳۶۶۳۵	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۱۶	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۱۱	UL	EX۵۱۳۴	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی

ساریان سیستم نوین آوند انرژی	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	EX۵۱۳۴	UL	CD۲۵۲۱	تایوان	Chang Der	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۹۱۷
ساریان سیستم نوین آوند انرژی	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	EX۵۱۳۴	UL	CD۲۵۱۲	تایوان	Chang Der	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۹۱۸
ساریان سیستم نوین آوند انرژی	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	EX۵۱۳۴	UL	CD۲۵۲۲	تایوان	Chang Der	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۹۱۹
ساریان سیستم نوین آوند انرژی	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	EX۵۱۲۰	UL	Model A	تایوان	Chang Der	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر Wet Alarm Valve سایز ۴ و ۶ اینچ اتصال فلنجی به همراه Retard Chamber و زنگ هشدار مکانیکی قابل نصب به صورت عمودی فشار کاری ۱۷۵ psi	۹۲۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۵۹۷۳	UL	Z۴۱X-PN۱۶-۲۰۰ Z۴۱X-PN۱۶-۲۵۰ Z۴۱X-PN۱۶-۳۰۰	چین	J INAN MEIDE	شیر دروازه ای- GATE VALVES - نوع OS&Y- بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ با اتصال فلنجی	۹۲۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۶۴۱۳	UL	D۳۷۱X۹-۳۰۰ D۳۷۱X۹-PN۱۶	چین	J INAN MEIDE	شیر پروانه ای - Wafer - بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ و ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۹۲۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۲۰۳	UL	H۴۴X۲-## DH۷۷XS R-##	چین	J INAN MEIDE	شیر یکطرفه Swing و Split Clapper فشار کاری: ۲۰۰ الی ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ با اتصال فلنجی	۹۲۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	S ۳۵۹۴۱	UL FM	YLKG -##	چین	J INAN MEIDE	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای Pressure S switch	۹۲۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	S ۳۵۹۴۱	UL FM	ZS J ZYS	چین	J INAN MEIDE	دتکتور جریان آب مناسب برای لوله ۲ اینچ تا ۸ اینچ Waterflow Detector	۹۲۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	S ۳۵۹۴۱	UL FM	MXHQ ZXHQ	چین	J INAN MEIDE	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای آبی Supervisory S switch	۹۲۶

هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۱	LPCB	TN۰۴-D-۰۳B	چین	TenNeed	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۳/۴ اینچ (۱۹mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و شلنگ رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۲۷
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۲	LPCB	TN۰۴-D-۰۳A	چین	TenNeed	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۱ اینچ (۲۵mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و شلنگ رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۲۸
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۳	LPCB	TN۰۴-D-۰۸B	چین	TenNeed	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۳/۴ اینچ (۱۹mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و لوله رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۲۹
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۴	LPCB	TN۰۴-D-۰۸A	چین	TenNeed	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۱ اینچ (۲۵mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و لوله رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۳۰
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۱۵۰ PSI اندازه ۱/۲-۱ اینچ	۹۳۱
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۲۰۰ PSI اندازه ۱/۲-۲ اینچ	۹۳۲
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	FM	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۲۵۰ PSI اندازه ۱/۲-۱ اینچ	۹۳۳
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	FM	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۲۵۰ PSI اندازه ۱/۲-۲ اینچ	۹۳۴
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/FM	FAD	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با دو لایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۴۰۰ PSI اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۹۳۵

هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/FM	FAD	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با دولایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری PSI ۴۰۰ اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۹۳۶
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/KiteMark	DUZ	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) مقاوم در برابر سایش، مواد خورنده و اشعه UV با دو لایه رویه و داخلی لاستیک نیتریل و یک لایه پلی استر بافته شده مخصوص مصارف صنعتی و محیط باز با فشار کاری PSI ۲۵۰ اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۹۳۷
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/KiteMark	DUZ	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک لایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی PVC با فشار کاری PSI ۲۱۸ اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۹۳۸
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۲۸۱۳۲	UL & FM	-	چین	BETTER Pump	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, END SUCTION در ظرفیتهای آبدهی به ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و هدهای مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۹۳۹
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۲۸۵۲۹	UL	-	چین	BETTER Pump	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, SPLIT CASE در ظرفیتهای آبدهی ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و هدهای مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۹۴۰

شایان نور اریکه	۸۶۱۱۲۳۱۲	EX۱۵۷۶۶	UL / FM	-	ترکیه	MAS DAF	<p>مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case</p> <p>در ظرفیت های ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.</p> <p>(ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)</p>	۹۴۱
شایان نور اریکه	۸۶۱۱۲۳۱۲	EX۱۵۴۵۱	UL / FM	-	ترکیه	MAS DAF	<p>مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction</p> <p>در ظرفیت های ۵۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰</p> <p>انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.</p> <p>(ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)</p>	۹۴۲
چشم آذر گروه صنعتی بستانچی	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۸۸۸۶۲۷۰۰	EX۲۷۴۳۱	UL & FM	ESF ../..	چین	NM FIRE	<p>مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction</p> <p>در ظرفیت های ۵۰، ۷۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰</p> <p>انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.</p> <p>(ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)</p>	۹۴۳

چشم آذر گروه صنعتی بستانچی	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۸۸۸۶۲۷۰۰	EX۲۶۷۴۸	UL & FM	SCF ---/----	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Split Case Single stage در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰، ۵۵۰۰، ۶۰۰۰ و ۶۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۴۴
چشم آذر گروه صنعتی بستانچی	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۸۸۸۶۲۷۰۰	EX۲۶۷۴۸	UL & FM	SCF۲۰۰-۱۵۰-۴۵۰*۲	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Fire Pumps Split Case Multistage ظرفیت آبدهی(دبی): ۱۲۵۰GPM و ۱۵۰۰ فشار کاری: ۳۴۲-۲۳۶ Psi بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ Psi	۹۴۵
چشم آذر گروه صنعتی بستانچی	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۸۸۸۶۲۷۰۰	EX۲۶۷۵۶	UL & FM	...VTP ---/-	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Fire Pumps Vertical Turbine در ظرفیت های ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. تعداد طبقات : ۱ الی ۸ (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۴۶
چشم آذر گروه صنعتی بستانچی	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۸۸۸۶۲۷۰۰	EX۲۶۷۲۱	UL	NM-....A/B	چین	NM FIRE	موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازی پمپ آتش نشانی تعداد سیلندر: ۴، ۶، ۸ و ۱۲ قدرت موتور: ۸۶ الی ۱۲۰۷ اسب بخار دور موتور: ۱۵۰۰ الی ۲۹۸۰ دور در دقیقه	۹۴۷

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۱۰۴	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۴۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۰۴	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۴۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	۳۰۵۵۴۲۳	FM	HD۲۰۴	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۵۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۰۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۵۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۰۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد درجه ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۵۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۴۳	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی پوشش گسترده سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۵۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۰۵#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۵۴

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۰۵#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۵۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۱۰۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۵۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۲۰۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۵۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۱۰۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱،۱۸۲ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۵۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۲۰۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۵۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۷۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۶۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۷۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۶۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۷۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۶۲

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۷۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن و دکوراتیو سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۶۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۷۳	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۶۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۷۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی دکوراتیو و مخفی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۶۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۷۳	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۶۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۷۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی دکوراتیو و مخفی سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۶۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۳۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۳، ۲، ۳"، "۴"، "۶"، "۸" Butterfly Valve, Model HDMW۳۰۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۳۰۰	۹۶۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	□ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	FM	HDMW۳۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۱۰، ۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۳۰۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۳۰۰	۹۶۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۲۵۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۳، ۲، ۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰، ۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۲۵۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۲۵۰	۹۷۰

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۲۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۱۲"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"، "۲" Butterfly Valve, Model HDMW۲۰۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۲۰۰	۹۷۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۱۷۵	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۱۲"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"، "۲" Butterfly Valve, Model HDMW۱۷۵, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۱۷۵	۹۷۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMWPN۱۶	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۱۲"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"، "۲" Butterfly Valve, Wafer Type with Microswitch & Position Indicator; PN۱۶	۹۷۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۲۵۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۱۲"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"، "۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۲۵۰ PSI	۹۷۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۳۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۱۲"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"، "۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۳۰۰ PSI	۹۷۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG PN۱۶	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; PN۱۶	۹۷۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۲۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۱۲"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"، "۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۲۰۰ PSI	۹۷۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۱۷۵	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۱۲"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"، "۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۱۷۵ PSI	۹۷۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۱	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۳ سایز "۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲" Deluge Valve, Flanged ANSI B۱۶.۵, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۷۹

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۳	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۳ سایز ۸"، ۴"، ۳"، ۲" Deluge Valve, G rooved X G rooved, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۸۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۱	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۲ سایز ۸"، ۴"، ۳"، ۲" Deluge Valve, Flanged ANSI B۱۶.۵, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۸۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۳	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۲ سایز ۸"، ۴"، ۳"، ۲" Deluge Valve, G rooved X G rooved, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۸۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۳۰۰ G VRS -۲۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged ۲۰۰/۳۰۰ PSI	۹۸۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۲۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged ۲۰۰ PSI	۹۸۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۱۶-۳۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای ۸"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged, PN۱۶ (۲۳۲psi)	۹۸۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۳۰۰-G G	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; G rooved ۳۰۰ PSI	۹۸۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۱۶-۳۰۰-G G	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای ۸"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; G rooved, PN۱۶ (۲۳۲psi)	۹۸۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VNR ۳۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Flanged ۳۰۰ PSI	۹۸۸

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VNR-۱۶-۳۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای ۲"، ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۶" فلنجی ; Ductile Iron Gate valve;Non-Rising spindle Flanged ANSI, PN۱۶ (۲۳۲psi)	۹۸۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VNR-۳۰۰-G G	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای ۲"، ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲" ; Ductile Iron Gate valve;Non-Rising spindle Grooved ۳۰۰PSI	۹۹۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VNR-۱۶-۳۰۰- G G	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای ۲"، ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸" ; Ductile Iron Gate valve;Non-Rising spindle Grooved, PN۱۶ (۲۳۲psi)	۹۹۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۳۰ PR۴۵۸۴۳۴	UL/FM	HD۹۰	هند	HD Fire	شیر تست و تخلیه دنده ای به سایزهای ۱"، ۱/۴"، ۱/۲"، ۱/۳"، ۲" Working Pressure ۳۰۰ psi K.Factor: ۵۶	۹۹۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۳۰ PR۴۵۸۴۳۴	UL/FM	HD۹۱	هند	HD Fire	شیر تست و تخلیه گروو به سایزهای ۱/۴"، ۱/۲"، ۱/۳"، ۲" Working Pressure ۳۰۰ psi K.Factor: ۵۶	۹۹۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۸۲۴ PR۴۵۰۵۳۲	UL/FM	SCV-#	هند	HD Fire	شیر یکطرفه به سایزهای ۲"، ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲" Grooved and Flanged فشارهای کاری مختلف از ۱۵۰ تا ۳۰۰ psi	۹۹۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۹۴۷ ۰۰۰۳۰۴۶۲۹۵	UL	HDP	هند	HD Fire	فشار سنج سایز ۱/۴" اینچ قطر ۹۰ و ۱۰۰ میلیمتر psi ۰-۲۵۰/۳۰۰	۹۹۵

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۹۰۲ ۳۰۶۰۳۴۹	UL/FM	HD-B	هند	HD Fire	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر میلیمتر ۱۸۰ و ۱۵۰، ۱۲۰، ۱۰۰، ۷۰ طول BRAIDED ۳/۴" ۱" & ۱/۲" ۱" Maximum Working Pressure ۱۷۵psi	۹۹۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۱۱۸ ۰۰۰۳۰۴۷۴۷۵	UL/FM	H	هند	HD Fire	شیر یکطرفه سیستم تر ساینز "۳"، "۴"، "۸" به همراه زنگ مکانیکی Alarm Valve model H End Connection: Flanged x Flanged G rooved x G rooved, Flanged x .G rooved (psi ۲۵۰)	۹۹۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۱۱۸	UL	RC ۹	هند	HD Fire	محفظه آنبساط RETARDING CHAMBER RATED PRESSURE ۱۷.۵ Bar (۲۵۰ PSI)	۹۹۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۵۰۴	UL	Pre-Pack	هند	HD Fire	پکیج سیستم پیش عملگر با همبند تکی و دوتایی سایزهای "۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸" PRE-PACK INTEGRATED PRE-ACTION SYSTEM MAXIMUM WORKING PRESSURE (۲۵۰ psi)	۹۹۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۸۲۵	UL	YSF	هند	HD Fire	صافی Type Y، دو سر فلنج "۲"، "۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" MAXIMUM WORKING PRESSURE (psi ۲۳۲&۳۰۰)	۱۰۰۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۸۲۵	UL	YSG	هند	HD Fire	صافی Type Y، دو سر گروو "۲"، "۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" MAXIMUM WORKING PRESSURE (۳۰۰psi/۲۵۰psi/۲۰۰psi/PN۱۶/PN۱۰)	۱۰۰۱
پیلسان	۸۸۰۰۱۰۲۱	QWZU.EX۱۶۱۲۶	UL-FM	SFP-۵۰۰-۲۸SM	امارات	SFFECO GLOBAL	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction شامل: محركه دیزل، محركه الكتريكي، جوكي پمپ ظرفيت أبدهي: ۵۰۰ گالن بر دقیقه با فشار ۷بار بالاترين فشار كاري: PSI ۲۳۵ سرعت تقریبي: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه	۱۰۰۲

هیرکاژه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۵۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	S ۳۶۳۵۳	UL	WFAR	چین	TEWA SPRAY	دکتور جریان آب (فلوسویچ) Water flow Detector مناسب لوله ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ اینچ و حداکثر فشار کاری ۴۵۰ PSI و سویچ فرمان	۱۰۰۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	QWZU.EX۲۷۴۱۷	UL/FM	FLBS -----	INDIA	LUBI	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیتهای ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشار های کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۱۰۰۴
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	QXJY.EX۲۶۶۳۱	UL/FM	FLHC -----	INDIA	LUBI	مجموعه پمپ آتش نشانی Spilit Case در ظرفیتهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشار های کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۱۰۰۵
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۱	چین	KS FCO	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۰۶
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۲	چین	KS FCO	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۰۷
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۳	چین	KS FCO	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالا زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۰۸
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۴	چین	KS FCO	اسپرینکلر واکنش سریع بالا زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۰۹
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۵	چین	KS FCO	اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۱۰

صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۶	چین	KSFCO	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۱۱
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	USQT.S۳۶۶۳۱	UL	KSWFD	چین	KSFCO	فلو سوئیچ WATER FLOW DETECTOR بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز (اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸	۱۰۱۲
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF-۲	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل های حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: "۱۳"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۵"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"	۱۰۱۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF-۶	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع NRS در مدل های حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: "۱۳"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۵"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"	۱۰۱۴
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF۱-۳	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل های حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ PSI سایز: "۱۳"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۵"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"	۱۰۱۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF۵-۶	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع NRS در مدل های حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ PSI سایز: "۱۳"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۵"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"	۱۰۱۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMER.EX۲۷۴۹۰	UL-FM	GF-CVF	امارات	GULF FIRE	شیر یکطرفه swing check valve از نوع حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: "۱۳"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۵"، "۴"، "۳"، "۲"	۱۰۱۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HLXS.EX۲۷۴۸۹	UL-FM	GF-BVG GF-BVW	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن پروانه ای از نوع تمپر سوئیچ دار سیگنال Butterfly valve از نوع Grooved و Wafer با فشار کاری: ۳۰۰ PSI حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: "۱۳"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۵"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"، "۲"	۱۰۱۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۸۴۵۳۷	BSI	GF-BI۲W GF-BI۴W	امارات	GULF FIRE	شیر سیامی دو ورودی و چهار ورودی با سایز ۴ اینچ و ۶ اینچ حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: "۱۳"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۵"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"، "۲"	۱۰۱۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۸۴۵۳۷	BSI	GF-LVOS	امارات	GULF FIRE	شیر زاویه ای Landing Valve سایز "۲ ۱/۲"	۱۰۲۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۶۹۱۰۶	BSI	GFE-HR۱۹ GFE-HR۲۵	امارات	GULF FIRE	شلنگ آتش نشانی قابل انعطاف Semi-rigid hose سایز "۱"، "۳/۴"	۱۰۲۱

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۴۹۸۸۳	BSI	GF-CA۴۰-۰۱ GF-BP۶۵A-۰۰	امارات	GULF FIRE	شلنگ آتش نشانی با کویلینگ برنجی و آلومینیومی سایز " ۱/۲ و " ۲ ۱/۲	۱۰۲۲
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۹۲۰۸	BSI	GFE-SG۱۹M-A GFE-SH۲۵M-A	امارات	GULF FIRE	مجموعه هوزریل به همراه متعلقات Hose reels semi-rigid سایز: " ۳/۴ و " ۱	۱۰۲۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۹۱۹۹	BSI	GF-P۲۵T	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده چرخدار پودر و گاز Moblie Fire Extingusher ABC KG ۲۵	۱۰۲۴
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۹۲۰۰	BSI	GF-P۵۰T	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده چرخدار پودر و گاز Moblie Fire Extingusher ABC KG ۵۰	۱۰۲۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFP۱_۱۲	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۱, ۲, ۳, ۴, ۶, ۹, ۱۲ کیلوگرمی ABC Powerd	۱۰۲۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFW۶ GFW۹	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۹, ۶ لیتری آب تحت فشار	۱۰۲۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFF۶ GFF۹	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۹, ۶ لیتری فوم AFFF foam	۱۰۲۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFC۲ GFC۵	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۵, ۲ کیلوگرمی cabon dioxide	۱۰۲۹
آذر مهام صنعت آریا هونام هیریدان هویدا آب و آتش نقش جهان	۲۶۳۵۹۳۴۱ ۲۱۲۲۶۱۷۵۲۵	EX۱۵۱۸۸	UL - FM	NF-E	امارات	NAFFCO	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End Suction با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰. ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۳۰

آذر مهنام صنعت آریا هونام هیربدان هویدا آب و آتش نقش جهان	۲۶۳۵۹۳۴۱ ۲۱۲۲۶۱۷۵۲۵	EX۱۵۰۲۴	UL – FM	NF-S	امارات	NAFFCO	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۳۱
هونام هیربدان هویدا	۲۶۳۵۹۳۴۱ ۲۱۲۲۶۱۷۵۲۵	EX۱۵۸۴۴	UL – FM	NF – ...	امارات	NAFFCO	سیستم اطفاء حریق گازی (FM۲۰۰) HFC-۲۲vea فشار کاری ۳۰۰ psi در ظرفیتهای سیلندر ۸ الی ۴۲۳ لیتر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۰۳۲
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۳	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بالا زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۳۳
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۴	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۳۴
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۵	چین	FRONTIER	اسپرینکلر پایین زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۳۵
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۶	چین	FRONTIER	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۳۶
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۱	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بغل زن (دیواری با پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۳۷
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۲	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بغل زن (دیواری) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۳۸

اسپرینکلر مخفی پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	FRONTIER	چین	FN۰۰۷	UL	EX۲۸۱۰۶	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن	۱۰۳۹
مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End Suction با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	FRONTIER	چین	-	UL	EX۲۸۰۱۷	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن	۱۰۴۰
مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰ تا ۸۰۰۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	FRONTIER	چین	-	UL	EX۲۷۹۲۳	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن	۱۰۴۱
مجموعه پمپهای آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیتهای ۱۰۰ تا ۵۰۰ گالن بر دقیقه (gpm) و هد مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	FRONTIER	چین	-	UL	EX۲۸۰۱۸	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن	۱۰۴۲
شیر سیلابی در سایزهای ۳"، ۲/۵"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰" با فشار کاری Working Pressure ۱۷۵ psi	FRONTIER	چین	ACVFRN...	UL	EX۲۸۷۳۵	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن	۱۰۴۳
سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷ea-FM۲۰۰ با ظرفیت ۴۰ تا ۱۶۰ لیتر همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی	FRONTIER	چین	FRN.....SP	UL	EX۲۸۴۵۹	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن	۱۰۴۴
مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	Turbosan	ترکیه	NORM.....	FM/UL	EX۲۶۶۰۴	۶۶۵۶۵۶۴۱	ساریان سیستم نوین	۱۰۴۵

ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۰۵	FM/UL	CEP.....	ترکیه	Turbosan	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۴۶
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FFA۰۱	چین	Firetech	اسپرینکلر پایین زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۴۷
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FFA۰۲	چین	Firetech	اسپرینکلر پایین زن پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۴۸
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FFA۰۳	چین	Firetech	اسپرینکلر بالا زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۴۹
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FFA۰۴	چین	Firetech	اسپرینکلر بالا زن پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۵۰
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FFA۰۵	چین	Firetech	اسپرینکلر بغل زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۵۱
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FFA۰۶	چین	Firetech	اسپرینکلر بغل زن پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۵۲
شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰	HLXS.EX۲۷۷۶۷	UL	HBF	تایوان	Hants Control	شیر قطع کن از نوع پروانه ای Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز: "۱۲", "۱۰", "۸", "۶", "۵", "۴", "۳", "۲", "۱/۲"	۱۰۵۳
شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰	HMRZ.EX۲۷۷۶۸	UL	HG O	تایوان	Hants Control	شیر قطع کن OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۱۰۵۴

شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	US Q T.S ۳۶۶۵۹	UL	HWD	تایوان	Hants Control	فلو سوئیچ Water Flow Detector بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸	۱۰۵۵
شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	HMER.EX ۲۷۷۶۹	UL	HCV	تایوان	Hants Control	شیر یکطرفه flanged Swing Check Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۱۰۵۶
شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	HBOREX ۲۸۰۷۷	UL	HHY	تایوان	Hants Control	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک Fire Hydrant Dry Barrel حداکثر فشار کاری: ۳۰۰psi	۱۰۵۷
شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	VEHZ.EX ۲۸۰۶۹	UL	HTD	تایوان	Hants Control	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰psi سایز (اینچ): ۱, ۱.۲۵, ۱.۵, ۲	۱۰۵۸
شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	VUTX.EX ۲۸۹۳۰	UL	HRA	تایوان	Hants Control	شیر زاویه ای با قابلیت کاهندگی فشار حداکثر فشار کاری: ۱۷۵psi سایز: ۱.۵, ۲.۵ اینچ	۱۰۵۹
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	S ۳۱۷۰۱۰	VdS	RSS	ترکیه	Refleks	سیستم اطفاء گازی HFC ۲۲۷ea به همراه کلیه متعلقات مربوطه در ظرفیت های ۲۵, ۸۳, ۱۵۰ لیتر و در فشار ۲۵ و ۴۲ بار	۱۰۶۰
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	S ۳۲۱۰۰۵	VdS	RSS	ترکیه	Refleks	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی (FK-۵-۱-۱۲) NOVEK در ظرفیت های: ۲۶, ۸۳, ۱۵۰ لیتر در فشار ۲۵, ۴۲ و ۵۰ بار	۱۰۶۱
هادیان حریق نافع آذر مهام صنعت آریا	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۸۸۲۰۹۹۱۶	EX ۱۶۳۸۳	UL	WD-۳۷۱X WD-۳۷۱Y	چین	NING J IN (CHPBV)	شیر پروانه ای (Wafer) butterfly valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۱۰۶۲
هادیان حریق نافع آذر مهام صنعت آریا	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۸۸۲۰۹۹۱۶	EX ۱۵۶۶۷	UL	Z۴۱-۲۰۰,۳۰۰ Z۴۸۱-۲۰۰,۳۰۰ Z۸۱-۲۰۰,۳۰۰	چین	NING J IN (CHPBV)	شیر دروازه ای- GATE VALVES - نوع OS&Y بیشترین فشار کاری: ۲۰۰psi, ۳۰۰psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۱۰۶۳
هادیان حریق نافع آذر مهام صنعت آریا	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۸۸۲۰۹۹۱۶	EX ۱۶۳۸۴	UL	MH-XQH-۳۰۰	چین	NING J IN (CHPBV)	شیر یکطرفه swing chech valve قابل نصب بصورت افقی بیشترین فشار کاری: ۳۵۰psi - سایز ۲ الی ۸ اینچ	۱۰۶۴
هادیان حریق نافع آذر مهام صنعت آریا	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۸۸۲۰۹۹۱۶	PR ۴۵۹۲۰۷	FM	ZS J Z-YM-۴۵۰	چین	NING J IN (CHPBV)	فلو سویچ FLOW SWITCH بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi سایز ۲ الی ۸ اینچ	۱۰۶۵

۱۰۶۶	سیستم اطفاء حریق گازی (FM۲۰۰) HFC-۲۲۷ea فشار کاری ۲۵ و ۴۲ بار در ظرفیتهای سیلندر ۸، ۱۶، ۲۰، ۳۲، ۵۲، ۸۰، ۱۰۶، ۱۴۷، ۲۰۰ و ۲۵۰ لیتر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	Protek	ترکیه	PRO ۲۲۷	Vds	S ۳۱۹۰۰۵	۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	مُدامکار
۱۰۶۷	سیستم اطفاء حریق گازی (Novec ۱۲۳۰) FK-۵-۱-۱۲ فشار کاری ۲۵ و ۴۲ بار در ظرفیتهای سیلندر ۸، ۱۶، ۲۰، ۳۲، ۵۲، ۶۷، ۸۰، ۱۰۶، ۱۲۰، ۱۴۷، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰ و ۳۴۵ لیتر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	Protek	ترکیه	PRO ۵۱۱۲	Vds	S ۳۲۲۰۱۶	۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	مُدامکار
۱۰۶۸	سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷ea با ظرفیت ۱۴ و ۲۷ و ۳۰ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۲۰ و ۱۸۰ لیتری به همراه متعلقات با فشار ۴۲ تا ۷۰ بار	Bettati	ایتالیا	H\BΔG H... H\BΔG K... H\BΔG N... H\BΔG Q...	VDS	S ۳۲۰۰۰۶	۰۲۱-۷۲۸۱۴	کارا ارتباطات هوشمند آسیا
۱۰۶۹	سیستم اطفاء گازی IG-۵۴۱، IG-۵۵، IG-۱۰۰، IG-۱۰۱ یا فشار کاری سیلندر ۲۰۰ تا ۳۰۰ بار و ظرفیت سیلندر ۸۰ و ۱۴۰ و ۱۸۰ لیتر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	Bettati	ایتالیا	H\AΔIL... H\AΔIO... H\AΔIQ...	VDS	S ۳۲۲۰۱۴	۰۲۱-۷۲۸۱۴	کارا ارتباطات هوشمند آسیا
۱۰۷۰	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Mena Mech	امارات متحده عربی	-	UL	Q WZU.EX۲۸۹۲۹	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶ ۸۸۳۰۸۵۶۴	گروه مهندسين آگراپاد پایار تک لاد
۱۰۷۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰، ۵۵۰۰، ۶۰۰۰، ۶۵۰۰، ۷۰۰۰، ۷۵۰۰ و ۸۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Mena Mech	امارات متحده عربی	-	UL	Q XJ Y.EX۲۸۹۷۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶ ۸۸۳۰۸۵۶۴	گروه مهندسين آگراپاد پایار تک لاد
۱۰۷۲	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل، کوپلینگ و... Grooved Fitting & couplings حداکثر فشار کاری: ۵۰۰ Psi تا ۳۰۰ در سایزهای مختلف	Pro fit	بلژیک	GKA و GB GKF و GKS و GKSH و GRKF و FITPRO GSF و GAF GT و GC و GBD و	□ EX ۲۶۴۳۸ EX ۲۶۴۷۰	UL/FM	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	هورسان ایمن بهنیا

هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	EX۲۸۹۸۷	FACV و GACV و WCV	بلژیک	Profit	Wet Alarm Check Valve شیر تر سائز ۸، ۶، ۴ اینچ فشار کاری ۲۰۰ psi	۱۰۷۳
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM/VDS	EX۲۸۹۹۰	FCV و GCV و WMG و THB-F	بلژیک	Profit	CHECK VALV شیر یکطرفه flange and grooved سائز(اینچ): ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	۱۰۷۴
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	EX۲۸۹۸۴	FG OSY	بلژیک	Profit	OS&Y (flange) شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع سائز ۱۲، ۱۰، ۸، ۶، ۴ اینچ Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	۱۰۷۵
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	EX۲۸۹۸۸	GBV و WBV	بلژیک	Profit	Butterfly Valve شیر پروانه ای بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi سائز ۲ الی ۱۲ اینچ	۱۰۷۶
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM/VDS	EX۱۶۲۳۴	PF	بلژیک	Profit	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر سائز ۱ به ۳/۴ و ۱/۲ (in) بیشترین فشار کاری ۲۰۰ (psi) در طول های: ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	۱۰۷۷
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	EX۵۲۳۲	بلژیک	Profit	مانومتر (فشار سنج) Pressure Gauge	۱۰۷۸
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	S۳۶۷۲۶	SW OSY	بلژیک	Profit	سوییچ اعلام وضعیت Supervisory Switch	۱۰۷۹
ایمن گستر ساعی	۶۶۹۰۸۸۸۲-۴	KM ۷۶۷۳۸۲	Bsi	HS-۸، ۱۶ HSP-۸، ۱۶	ترکیه	Hood Safer	سیستم اطفای حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هودهای صنعتی	۱۰۸۰

۱۰۸۱	شیر قطع کن از نوع OS&Y و NRS در مدل های Flanged & Grooved سایز: "۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲ ۱/۲" حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ تا ۲۰۰ PSI	FIVALCO	چین	FLA ...	UL/FM	EX۱۵۶۵۸	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۰۸۲	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Indicator Post Size: ۴ to ۲۴ inch	FIVALCO	چین	IPO & WPO	UL/FM	EX۱۶۰۸۴	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۰۸۳	شیر خودکار یکطرفه double door check valve Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	FIVALCO	چین	FLA & GSC & ...	UL/FM	EX۱۶۲۲۹	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۰۸۴	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهاز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	FIVALCO	چین	BBT & BBG & FBP	UL/FM	EX۱۶۴۵۴	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۰۸۵	صافی (Strainer) اندازه های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ حداکثر فشار کاری ۳۰۰ psi	FIVALCO	چین	YS	UL/FM	EX۱۶۲۱۱	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۰۸۶	شیر هیدرانت خشک و تر آتش نشانی (wet and dry Barrel) با ورودی ۴ اینچ و خروجی ۲.۵ اینچ فشار کاری ۲۵۰ psi	FIVALCO	چین	DBH	UL/FM	EX۲۷۴۶۱	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۰۸۷	شیر هواگیری اتوماتیک Air release valve حداکثر فشار کاری ۲۰۰ PSI در سایز های ۱/۲, ۳/۴, ۱ اینچ	FIVALCO	چین	۹۷۰۲	FM	-	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۰۸۸	شیر زاویه ای آتش نشانی (۹۰ درجه) HOSE VALVE حداکثر فشار کاری ۳۰۰ PSI در سایزهای ۱.۵ و ۲.۵ اینچ	FIVALCO	چین	BHVF	UL/FM	EX۲۷۳۰۴	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۰۸۹	شلنگ منعطف اسپرینکلر Flexible sprinkler hose حداکثر فشار کاری ۲۰۰ PSI در طول های ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلی متر	FIVALCO	چین	QF	UL/FM	EX۲۷۳۰۸	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما

ساریان سیستم نوین	۶۸۵۱۳۰۰۰	EX ۲۷۱۶۴ S ۳۱۲۰۰۵	UL / FM	SR	مالزی	SRI	سیستم اطفاء حریق گازی (FM۲۰۰) HFC-۲۲۷ea در ظرفیتهای سیلندر ۹ الی ۳۶۹ لیتر فشار کاری ۲۵ و ۴۲ و ۵۰ بار به همراه کلیه متعلقات	۱۰۹۰
ساریان سیستم نوین	۶۸۵۱۳۰۰۰	EX ۲۷۱۶۴	UL / FM	Streamex	مالزی	SRI	سیستم اطفاء حریق گازی (Novec۱۲۳۰) FK-۵-۱-۱۲ در ظرفیتهای سیلندر ۹ الی ۳۶۹ لیتر فشار کاری ۲۵ و ۴۲ و ۵۰ بار به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۰۹۱
ساریان سیستم نوین	۶۸۵۱۳۰۰۰	S ۳۲۲۰۰۹	VdS	Inertec	مالزی	SRI	سیستم اطفاء حریق گازی Inert با سیلندر ۸۰ و ۱۴۰ لیتری با فشار ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۰۹۲
آوند انرژی نار ایمن فرنام کهن	۷۱۱۹۲ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	PR۴۶۵۶۶۹۸	FM	ZSFZ	چین	Guangdong Yongquan(yq)	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر Wet alarm valve سایز ۴، ۶ و ۸ اینچ فشار کاری ۲۳۲ Psi	۱۰۹۳
آوند انرژی نار ایمن فرنام کهن	۷۱۱۹۲ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	PR۴۶۴۶۰۸	FM	ZSJF	چین	Guangdong Yongquan(yq)	شیر کاهش فشار آب سیستمهای اطفای حریق حداکثر ۳۰۰ Psi و فشار خروجی ۳۰ تا ۱۰۰ Psi در سایزهای ۳"، ۴"، ۶"	۱۰۹۴
ساریان سیستم نوین گروه صنعتی بستانچی	۶۸۵۱۳۰۰۰ ۸۸۸۶۲۷۰۰	EX۲۸۲۷۶	UL	چین	Kaiquan Pump (KQ)	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۰۹۵
ساریان سیستم نوین گروه صنعتی بستانچی	۶۸۵۱۳۰۰۰ ۸۸۸۶۲۷۰۰	EX۲۸۹۰۶	UL	چین	Kaiquan Pump (KQ)	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۰۹۶
آوند انرژی	۷۱۹۲	EX۲۷۰۶۰	UL	UT۰۰۱۰	چین	you take (UTEC)	اسپرینکلر - مخفی پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۱۰۹۷
آوند انرژی	۷۱۹۲	EX۲۷۰۶۰	UL	UT۰۰۱۰	چین	you take (UTEC)	اسپرینکلر - مخفی پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۱۰۹۸

دیزل ساز	۴۴۵۲۴۶۷۰	PR۴۵۳۴۹۶ EX۲۸۱۰۱	UL-FM	EA ..-....	ترکیه	ETNA	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۰۹۹
دیزل ساز	۴۴۵۲۴۶۷۰	□ EX۲۸۶۵۱	UL	EA ..-....	ترکیه	ETNA	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۲۵۰، ۱۰۰۰، ۷۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۱۰۰
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۷۲۱	UL	VES ..	هندوستان	VOLUTE	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت ها ۷۵۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۵۰، ۱۵۰، ۱۰۰، ۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۱۰۱
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۷۲۲	UL	VSP ..	هندوستان	VOLUTE	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۲۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۱۰۲
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۹۲۴	UL	VT ..	هندوستان	VOLUTE	مجموعه پمپ های آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و ده های مختلف	۱۱۰۳
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	US Q T.S ۳۶۳۶۷	UL/FM	VDRT	چین	Waterwise Valve	دتکتور جریان آب (فلوسویچ) مناسب برای لوله ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ با حداکثر فشار ۴۵۰ psi Waterflow Detector	۱۱۰۴
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	-	FM	WAV-۱	چین	Waterwise Valve	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر (Wet Alarm Valve) سایز ۴ و ۶ اینچ	۱۱۰۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۹۱۴۴	UL	CPP	اسپانیا	VALVESEAL	لوله خط اسپرینکلر با حداکثر فشار کاری ۱۷۵psi سایز ۲۸ الی ۵۴ میلی متر	۱۱۰۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۹۱۴۳	UL	CSR.CCS.C۳T. C۴C.C۴C. ...	اسپانیا	VALVESEAL	اتصالات پرسی شامل سه راهی، چهار راهی، بوشن، زانویی، تبدیل کاهنده، درپوش	۱۱۰۷

نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱-۳	EX۲۸۲۳۹	UL	اسپانیا	SISTEC OIN	سیستم اطفاء گازی FK-۵۱۱۲ با فشار ذخیره سیلندر ۴۲ و ۸۰ بار در ظرفیت های ۱۴، ۴۰، ۸۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ لیتری به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۱۰۸
پایا تهویه آریا	۸۸۹۳۶۱۰۸	EX۲۸۴۵۶-۲۰۲۲۰۶۳۰	UL - FM	MES	امارات	METELPUMPS	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع END SUCTION با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ و ۷۵۰ گالن بر دقیقه با هد های مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۱۰۹
بهسازان سرای مهر آهنگ	۴۴۹۳۹۲۸۸	۱۰۳۸ AJA	LPCB	SNG	چین	synergy	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۱۱۱۰
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	EX۲۸۳۸۶ EX۲۶۶۳۵ E۱۵۸۷۵۰ NAC I ۷۰۱۵۱۰۱۴۲۴	UL	EHF	چین	Eifle pump	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction & Split case در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، گالن بر دقیقه و هد مختلف مجموعه بوستر شامل پمپ Eifle Pumps به همراه الکتروموتور Tornatech و Shanghai motor و تابلو برق انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۱۱۱
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۲۷۲۵۳ EX۲۸۳۱۹	UL	QES۱ QHSC۱	امارات	quantum pump	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction & Split case در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ الی ۴۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۱۱۲